

## SPA 1200 (601205000) Spånutsugningsanläggning Kartong

Best.nr 601205000  
EAN 4007430210265



Alternativ bild

- Spånutsug för (halv-)stationära träbearbetningsmaskiner (beakta gällande nationella föreskrifter!)
- Minskar dammhalten kraftigt
- Filtermaterial i dammklass L
- Integrerad jordning som skydd mot elektrostatisk uppladdning
- Snabbt byte av arbetsplats tack vare stabila hjul och enkel anslutning
- Väldsäkert understativ med stöttad spånpåse
- Omfattande tillbehör: startautomat, filterpatroner, slangar och adaptrar

### Tekniska specifikationer

#### Karakteristika

Mått	830 x 450 x 1600 mm
Max. vakuum	1600 Pa
Max. luftflöde	900 m <sup>3</sup> /h
Filteryta	1 m <sup>2</sup>
Slanganslutnings-Ø	100 mm
Spånsäckens volym	65 l
Nominellt upptagen effekt	0.55 kW
vikt	22 kg
kabellängd	3 m

**Bulleremission**

ljudtrycksnivå	85 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	98 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

**Leveransomfattning**

Sugslang 100 x 2 500 mm

Filtersäck i nålfilt

Spånsäck