

KSE 68 Plus (600545000) handcirkelsåg

Kartong

Best.nr 600545000

EAN 4007430172280



Alternativ bild



- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om sågbladet blockeras, för säkrare arbete
- Säkerhetsbroms för högre säkerhet tack vare snabbt sågbladsstopp
- Stabil styrplatta i pressgjuten magnesium
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta
- Tydlig sågindikator sågning med rits
- Justerbar 0°-position för högsta snittprecision
- Smörjsystemet förlänger växelns livslängd
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Styrbart spånutkast med vridbar utsugsstos
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn
- Verktyglös fininställning av maskinen vid användning med styrskena

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	1600 W
Avgiven effekt	850 W
Max. sågdjup vid 90°	68 mm
Max. sågdjup vid 45°	48 mm
Sågblad-Ø x borrhål	190 x 30 mm
Svängningsområde från/till	0 / + 45 °
Tomgångsvarvtal	2000 - 4200 /min
Varvtal vid nominell belastning	4200 /min
Max. såghastighet	42 m/s
Vridmoment	11 Nm
Vikt utan nätkabel	5.6 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Sågning spånskiva	2.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	105 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Tunn cirkelsågklinga i hårdmetall (med 14 tänder)

Aluminiumparallellanslag

Sexkantnyckel