

## STE 140 Plus (601403500) sticksåg Plastlåda

Best.nr 601403500  
EAN 4007430212122



Alternativ bild



- Extremt kraftfull sticksåg med VTC-elektronik för snabb sågning i mjukt trä upp till 140 mm
- Extremt behändig tack vare smalt motorhus och Softgrip-yta
- Exakt, materialanpassad sågning tack vare variabelt slagtal, pendelslag och lågt liggande fjäderstödd bladföring
- Metabo Quick för sågbladsbyte utan verktyg med automatiskt utkast
- Enkel instickning tack vare startautomatik med automatisk acceleration av slagfrekvensen
- Enkla snedsnitt med rastpunktförsedd fotplatta som justeras utan verktyg
- En spånblåsningfunktion som kan aktiveras ger fri sikt över sågytan
- Rörelseaktiverad LED-arbetslampa för kraftig belysning av snittstället
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade slagfrekvenser, som förblir konstanta under belastning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Lång livslängd tack vare robust design på växel och motor samt växelhus i pressgjutet aluminium

**Tekniska specifikationer****Karakteristika**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Nominellt upptagen effekt  | 750 W            |
| Avgiven effekt             | 420 W            |
| Sågdjup trä                | 140 mm           |
| Sågdjup NE-metall          | 35 mm            |
| Sågdjup stålplåt           | 10 mm            |
| Svängningsområde från/till | - 45 / + 45 °    |
| Pendelslag steg            | 4                |
| Slagfrekvens vid tomgång   | 1000 - 3100 /min |
| Slaglängd för sågblad      | 26 mm            |
| Vikt utan nätkabel         | 2.5 kg           |
| kabellängd                 | 4 m              |

**Vibration**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sågning trä    | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Sågning metall | 10 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Bulleremission**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ljudtrycksnivå        | 90 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 101 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

**Leveransomfattning**

utsugsstos  
Skyddsglas  
Skyddsplatta i plast  
flisstopp  
Plastlåda