

## HO 18 LTX 20-82 (602082840) Batteridrivna hyvlar 18V ; MetaLoc

Best.nr 602082840  
EAN 4007430325075



Alternativ bild



- Lätt och behändig batteridrivna hyvel för hyvling, falsning och avfasning
- Steglös inställning av hyveldjup och falsdjup
- Planfräst hyvulsula i pressgjutet aluminium med V-spår för enkel avfasning
- Parallellanslag för exakt styrning av hyveln
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Vinklad spånutkastadapter för kontrollerad bortledning av hyvelspån
- Dampåse i textil med enkel tömning för arbete utan utsug
- Bygel på hyvulsulan för nedsättning av maskinen och för skydd av arbetsstycket
- Enkelt byte av de robusta, vändbara hyvilstålen i hårdmetall
- Mjukstart och överbelastningsskydd för en lång livslängd på motor och växel

### Tekniska specifikationer

#### Karakteristika

Batterispänning	18 V
hyvelbredd	82 mm
Inställbart hyveldjup	0 - 2 mm
Största falsdjup	9 mm
Tomgångsvarvtal	16000 /min
Sulans längd	295 mm
Vikt (med batteripaket)	3.5 kg

**Vibration**

Hyvling mjukt trä 3.3 m/s<sup>2</sup>

Mätosäkerhet K 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Bulleremission**

ljudtrycksnivå 84 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA) 95 dB(A)

Mätosäkerhet K 3 dB(A)

**Leveransomfattning**

Vändbara hyvelstål i hårdmetall

Parallellanslag

Inställningsmått

Spånutkastadapter

Damppåse i tyg

MetaLoc-väska

utan batteripaket, utan laddare