

HO 26-82 (602682000) Hyvlar Kartong

Best.nr 602682000
EAN 4007430321435



Alternativ bild

- Lätt och behändig universalhyvel för hyvling, falsning och avfasning
- Steglös inställning av hyveldjup och falsdjup
- Planfräst hyvulsula i pressgjutet aluminium med V-spår för enkel avfasning
- Parallellanslag för exakt styrning av hyvlen
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Vinklad spånutkastadapter för kontrollerad bortledning av hyvelspån
- Dampåse i textil med enkel tömning för arbete utan utsug
- Bygel på hyvulsulan för nedsättning av maskinen och för skydd av arbetsstycket
- Enkelt byte av de robusta, vändbara hyvilstålen i hårdmetall

Tekniska specifikationer

Karakteristika

hyvelbredd	82 mm
Inställbart hyveldjup	0 - 2.6 mm
Största falsdjup	9 mm
Tomgångsvarvtal	17000 /min
Nominellt upptagen effekt	620 W
Avgiven effekt	360 W
Varvtal vid nominell belastning	11200 /min
Sulans längd	295 mm
Vikt utan nätkabel	2.7 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Hyvling mjukt trä 1.7 m/s²

Mätosäkerhet K 1.5 m/s²

Bulleremission

ljudtrycksnivå 86 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA) 97 dB(A)

Mätosäkerhet K 3 dB(A)

Leveransomfattning

1 sats vändbara hyvelstål

Parallellanslag

Inställningsmått

Utsugskoppling

Spånutkastadapter

Damppåse i tyg

Sexkantnyckel