

## KLL 2-20 (606166000) Kreuzlinienlaser

### Kartong

Best.nr 606166000

EAN 4007430284587



Alternativ bild

- Behändig och robust konstruktion med hållfast hus och softgriphölje
- Självnivellerande med pendelteknik
- Om lasern placeras direkt på väggen genererar den en vertikal linje på 360°
- Skydds- och transportfunktion: lasern kan vridas i 360° i U-ramen för att skydda laseroptik och pendel
- Utdragbar fot för behovsanpassad höjdställning av lasern.
- Flexibel användning av lasern: på golvet, monterad på stativ, fäst med magnet på metall eller med metallöglor
- Sällsynt jordartsmagnet med V-spår för optimalt fäste på metalliska föremål.
- Energisparande till- och frånslagning av de enskilda laserlinjerna
- LED-indikering som i god tid signalerar innan batterierna tar slut

**Tekniska specifikationer****Karakteristika**

Laserklass	2
Våglängd	635 nm
Ljuseffekt	< 1 mW
Laserns synlighet inomhus	20 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0.3 mm/m
Självnivellerande	± 4.5 °
Linjernas rakhet	± 0.2 mm/m
Driftstid per batteriladdning	20 h
Skyddsklass IP	IP 54
Vikt (med batterier)	0.54 kg
Laserfunktioner	Vågrät linjefunktion / Lodrät linjefunktion / Lodningsfunktion
Antal linjer	2
Antal punkter	2
Stativgänga	1/4"

**Leveransomfattning**

Målplatta

Bältesväska

Vägghållare

3 AA-batterier 1,5 V (LR6)