

## MLL 3-20 (606167000) Multilinienlaser

MetaLoc

Best.nr 606167000

EAN 4007430284594



Alternativ bild

- Horisontell linje på 360° för markering, inriktning och nivellering i hela rummet
- Behändig och robust konstruktion med hållfast hus och softgriphölje
- Självnivellerande med pendelteknik
- Manuell finjustering av vertikallinjernas 90°-vinkel, lodpunkten bibehålls
- Skydds- och transportfunktion: lasern kan vridas i 360° i U-ramen för att skydda laseroptik och pendel
- Stabilt kåphuvud i aluminium för skydd av den horisontella laseroptiken
- Utdragbar fot för höjdinställning, uppfällbar för placering direkt på U-profiler
- Flexibel användning av lasern: på golvet, monterad på stativ, fäst med magnet på metall eller med metallöglor
- Sällsynt jordartsmagnet med V-spår för optimalt fäste på metalliska föremål.
- Energisparande till- och frånslagning av de enskilda laserlinjerna
- LED-indikering som i god tid signalerar innan batterierna tar slut

## Tekniska specifikationer

### Karakteristika

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Laserklass                    | 2                                                                                 |
| Våglängd                      | 635 nm                                                                            |
| Ljuseffekt                    | < 1 mW                                                                            |
| Laserns synlighet inomhus     | 20 m                                                                              |
| Nivelleringsnoggrannhet       | ± 0.3 mm/m                                                                        |
| Självnivellerande             | ± 4 °                                                                             |
| Linjernas rakhet              | ± 0.2 mm/m                                                                        |
| Noggrannhet 90°-vinkel        | ± 0.3 mm/m                                                                        |
| Driftstid per batteriladdning | 10 h                                                                              |
| Skyddsklass IP                | IP 54                                                                             |
| Vikt (med batterier)          | 0.98 kg                                                                           |
| Laserfunktioner               | Vågrät linjefunktion / Lodrät linjefunktion / Rät vinkel (90°) / Lodningsfunktion |
| Antal linjer                  | 3                                                                                 |
| Antal punkter                 | 1                                                                                 |
| Stativgänga                   | 5/8 "                                                                             |

### Leveransomfattning

Målplatta  
 Vägghållare  
 Laserglasögon  
 4-batterier AA 1,5 V (LR6)  
 MetaLoc-väska