

BYT TILL FLEXIBEL EFFEKTIVITET

XATS 138 med tryckjusteringsteknik (PACE)
5,5–7,0 m³/min (7–10 bar)

Sustainable Productivity

Atlas Copco



BYTTILL FLEXIBEL EFFEKTIVITET

Vi är framsynta när vi utvecklar våra produkter därför att vi vill vara säkra på att våra lösningar blir så effektiva som möjligt. Vi kompromissar aldrig när det gäller effektivitet – och det ska inte du heller göra!

XATS 138 «crossover» är kompressorn du letat efter. Denna kompakta, lätta och flexibla kompressor ger dig möjligheten att få ett större tryck och flöde när det krävs.

Tack vare det intuitiva PACE-systemet (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics) kan du täcka många olika användningsområden med en enda kompressor. Denna banbrytande teknik erbjuder mängder av olika tryck- och flödesinställningar så att du säkert kan få det luftflöde och lufttryck som krävs för din användning.

Optimera investeringen i din maskinpark, förbättra utnyttjandet och öka avkastningen på investeringen med nya XATS 138-kompressorn.

XATS 138



1 KOMPRESSORN FÖR
MÅNGA ANVÄND-
NINGSSOMRÅDEN

3 DU KAN ENKELT
DRIVA 3 VERKTYG
(TILLSAMMANS MED ETT ANTAL
ANDRA APPLIKATIONER)

8 GODA SKÄL
ATT GÖRA
INVESTERINGEN

Modell		XATS 138 PACE
Normalt effektivt arbetstryck	bar	7-10,3
Normalt effektivt arbetstryck	psig	100-150
Faktisk fri lufttillförsel	m ³ /min	5,5-7,0
	cfm	189-250
	l/s	89-117
Max ljudtrycksnivå	dB(A)	98
Max omgivningstemp	°C	45
Min. starttemperatur	°C	-10
Min. starttemperatur (kallstart)	°C	-20
Motor		Kubota E4B V2403-CR-T-E4B
Utsläppsfas		Fas 3 B
Motoreffekt	kW	47,9
Med full belastning	rpm	2700
Avlastning	rpm	1800
Motorolja	l	9,5
Kompressorolja	l	11
Bränsletank	l	87
Mått		
Längd (inkl. fast bogserstång)	mm	3747
Bredd	mm	1593
Höjd	mm	1572
Vikt	kg	1300

Atlas Copco



STANDARDEGENSKAPER

1. PACE-TEKNIK

- Trycket kan i tre enkla steg regleras med XC2003-styrenheten. Trycket kan justeras i steg om 0,1 bar. Du kan också spåra användningen av kompressorn och planerade serviceåtgärder.

2. LEGENDARISKA HARDHAT®-ÖVERDELEN

- Denna legendariska överdel skapades 2005 och XATS 138 har den senaste, mest robusta konstruktionen. De HardHat skyddar alla interna komponenter, håller maskinen ser lika bra ut som "nytt" och ökar restvärde

3. LÄTTA ATT FLYTTA

- Modellen är bogserbar, med låg vikt och kompakt storlek. XATS 138 är monterad på en axel, vilket ökar manövrerbarheten på arbetsplatser.

4. EFFEKTIV SERVICE

- Långa serviceintervall och längre livslängd på förbrukningsmaterialet minskar din totala kostnad för drift och ökar användning. Funktioner som spin on-luftfilter och oljeseparator ger korta och effektiva servicetillfällen.

5. SPILLFRI RAM

- Håller alla vätskor med 100 % säkerhet. Inget tillval – det är standard. Treskiktsskyddet som täcker hela karossen ger korrosionsskydd av kategori C3 vilket förlänger livslängden och ökar restvärdet.

6. BRÄNSLEEFFEKTIVITET

- Kombinationen av Atlas Copco skruvelement och en Kubota dieselmotor ger en kompressorserie som är bäst i klassen på bränsleekonomi.

8. MOTORPRESTANDA

- XATS 138 drivs med en fyrcylindrig Kubota-motor. Uppfyller fas 3B-kraven och följer DOC & DPF. Med andra ord uppfylls utsläppskraven utan att medföra extra underhållskostnad för dig.

7. TILLVAL

- Tack vare det stora urvalet av tillval kan du anpassa XATS 138 efter vad dina applikationer kräver. Det innebär att XATS är mångsidig och klarar de mest krävande arbetsmiljöer.



Kompressorn kan ställas in på ända ner till 5 bar.

PACE™

Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics

- Trycket kan regleras i 3 enkla steg med XC2003-styrenheten.
- Trycket kan justeras i steg om 0,1 bar.
- Växla mellan förinställda tryck med ett klick.



PORTABLE ENERGY-DIVISIONENS PORTFÖLJ

KOMPRESSORER

KÖRKLAR

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



MÅNGSIDIGA

- 7-22 m³/min
- 7-20 bar



PRODUKTIVITETS-PARTNER

- 19-64 m³/min
- 10-35 bar



Diesel- och elalternativ finns.

GENERATORER

FLYTTBAR

- 1,6-13,9 kVA



TRANSPORTABEL

- 9-1250* kVA



INDUSTRIELL

- 10-1250* kVA



*Flera konfigurationer finns för att producera kraft för tillämpningar av alla storlekar.

AVVATTNINGSPUMPAR

ELEKTRISKA DRÄNKBARA

- 275-16500 l/min



CENTRIFUGAL- DIESELDRIVEN

- 833-9833 l/min



LITEN OCH PORTABEL

- 210-2500 l/min



BELYSNINGSMASTER

LED



METALLHALOGEN



ELEKTRISK



Sortiment och tillval kan ändras beroende på marknaden.

VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET

Atlas Copcos Portable Energy-division tänker framåt. För oss handlar hållbar produktivitet om att förutse och överträffa dina framtida behov samtidigt som vi alltid respekterar våra miljöprinciper. Det är bara genom att titta framåt och hålla oss i täten som vi kan se till att vara din partner även på lång sikt.

www.atlascopco.se

Atlas Copco