

Stenlim GEL - Snabb, stark och rinner ej

Användningsområde

- Stenmurar, kantsten
- Toppsten, betong
- Lättbetong, leca, tegel
- Trä, metall, gips
- Cellplast, isolering
- Extra snabb med aktivator

förband ska sättas i press. Fixerar beroende på temperatur efter ca 5-8 min och är lastbar redan efter någon timme. Gelen är droppfri och rinner ej, inte ens på vägg och tak. Appli-ceras med fogpistol TACK GUN.

- Snabbhärdande
- Superstark och utfyllande
- 100% vattenfast
- Tål ej solljus, ska täckas/övermålas
- Arbetstemperatur -5° till +5°C
- Fixering från 5 min
- Lastbar från 30 min

Beskrivning

Ett tidsbesparande, effektivt och helt vatten-fast gellim. Ersätter både montagelim och PU-lim för bruk i ej klassificerade eller lastbärande förband. Härdar extra snabbt med ESSVE Ak-tivator – perfekt vid lägre temperaturer och slutna applikationer. Expanderar vid härdning,

Mer information och säkerhetsdatablad finns på essve.com



Förpackningar

Art.nr	Färg	Volym	Ant./ förp	Art. typ
20175	Beige	300 ml	12	L

Disclaimer

Stenlimet är inte testat i enlighet med SS-EN 998-2. Stenlimmet bör därför inte användas som ersättning för murbruk i lastbärande applikationer eller i andra applikationer där det

finns krav på att SS-EN 998-2 ska vara uppfyllt. Lämpliga användningsområden är t.ex. låga stenmurar, kantsten, toppsten och liknande.

CLP

Sig-nalord	Faroangivelser	kompletterande märkning
Fare	H332 Farlig ved innånding. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H371 Kan forårsake organskader H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering	Personer som allerede er overfølsomme for diisocyanater kan få allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet. Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør unngå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produktet. Dette produktet bør ikke brukes på steder med utilstrekkelig ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet gassfilter (type A1 ifølge standard EN 14387) benyttes.

