

AGV 15-150 XC | 1550 W vinkelslip



- Extremt kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning.
- Kraftfull 1550 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- 4 meter kabel.
- Mjukstart.
- Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits.
- Överbelastningsskydd förhindrar motorn från att överhettas.
- Slirkoppling skyddar användare från "kick back effekt".

AGV 15-150 XC	
Anti-kickback-skydd	Ja
Broms	Nej
Effekt (W)	1550
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Levereras i	Levereras utan väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	97.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	86.6
Max. såghöjd (mm)	44
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Skivdiameter (mm)	150
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	4 m kabel, skyddskåpa, AVS sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter
Strömbrytare	Läsbar strömbrytare
Variabel hastighet	Nej
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	4.7
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	4.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	2.6