

# SLAGBORRMASKIN 36V (MULTI VOLT) / TOOL ONLY

## DV36DA



Art.nr.: 68010739 / GTIN-nr: 4966376313327

### EGENSKAPER

- Robust och stark slagborrmaskin med max moment 138Nm
- Längre drifttid per laddning och 30 % snabbare arbetsmoment än motsvarande
- 18V verktyg
- Samma kompakta storlek som motsvarande 18V verktyg
- Dubbelt tålig mot kontinuerlig användning än motsvarande 18V borrarvridare
- Kolborstfri motor ger längre drifttid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn
- Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kickback"
- Ergonomiskt gummibelagt grepp med smal greppomkrets
- Spindellås för enkelt verktygsbyte
- Hög- och lågväxel
- Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Motorbroms
- Överbelastningsskydd (HPS - HiKOKI Protection System)
- Integrerat LED ljus med vidvinkel
- Påmonterad bälteskrok och handledsrem
- Ett bra och ekonomiskt alternativ för dig som har ett HiKOKI batteriverktyg med kompatibla MULTI VOLT batterier och laddare

### LEVERERAS MED

Levereras utan batterier, laddare och förvaringsväska

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Batterifäste                          | Slide           |
| Chuckkapacitet                        | 1,5 – 13 mm     |
| Spindelgånga                          | 1/2"x20 UNF     |
| Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong | 102/16 mm       |
| Kapacitet maskinskruv/träskruv        | 6 / 12 x 100 mm |
| Momentinställningar                   | 22 + 1          |
| Varvtal obelastad (lågväxel)          | 0 - 500 /min    |
| Varvtal obelastad (högväxel)          | 0 - 2.100 /min  |
| Slagtal obelastad (lågväxel)          | 0 – 7.500/min.  |
| Slagtal obelastad (högväxel)          | 0 – 31.500/min. |
| Max moment                            | 138 Nm          |
| Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup> (3D)  | 10,5            |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | .               |
| Ljudeffekt dB(A)                      | .               |
| Dimension (L x H)                     | 204 x 257 mm    |
| Vikt u/batteri                        | 2,0 kg          |

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Åtdragning och lossning av skruv i olika material
- Borrar med slagfunktion i mur och betong
- Borrar utan slagfunktion i trä, stål, aluminium, keramik etc.

### TILLÄGGSINFORMATION

Med MULTIVOLT batteri får du en 36V maskin i samma kompakta storlek som en 18V, tack vare en ny och revolutionerande cellteknologi. Det betyder att du får en mycket kraftfull maskin – men med låg vikt och som därmed ger en bra ergonomi och smidighet.

HiKOKI 36V system ersätter behovet av nätdrivet och du kan se fram emot en sladdlös vardag.

Har du sedan tidigare 18V batterimaskiner (med slidefäste för batteri) passar också det nya MultiVolt batteriet, då det är kompatibelt!