

Batteritigersåg med pendelrörelse 18.0 V

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Art nr 469.084



Tekniska fördelar

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tomgångsslagtal | 0-3000 /min |
| Slag | 32 mm |
| Batteri/spänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 Ah |
| Max. materialtjocklek, trä | 300 mm |
| Max. materialtjocklek, metall | 20 mm |
| Storlek (LxBxH) | 450 x 170 x 100 mm |
| Vikt utan batteri | 4,1 kg |

Standardutrustning

| | |
|--------------------------------|---------|
| 1 sortiment av sågblad | 462.179 |
| 2 batterier 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 laddare CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 transportväska L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 insats till transportväska | 468.282 |

Batteritigersåg med pendelrörelse 18.0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Upp till 40% mindre vibration tack vare dubbelbärande lyftstångsstyrning för ett bekvämare och avlastande arbete
- + Mjukstart för lågvarvig uppstart av maskinen
- + Steglös varvtalsreglering
- + Verktygsfritt sågbladbyte med utstötningsfunktion gör att sågbladet enkelt avlägsnas från fästet.
- + Steglös pendelinställning från 0-3 mm: vridreglage, speciellt lämplig för snabb sågning i trä
- + Universalfäste för sågblad: lätt bladbyte
- + Sågbladet kan vridas 180 °
- + Såganhållet kan djupjusteras och demonteras helt utan verktyg
- + Damm- och stänkskyddad lyftstångsstyrning
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt, mjukgrepp
- + Gummerat växelhjul för ett säkert grepp
- + Integrerat LED-ljus vid borrarbete