

Excentrisk polermaskin, friroterande

XFE 7-15 125

Art nr 476.919



Tekniska fördelar

Max polerrondell Ø	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Varvtal, tomgång	1500-4500 /min
Tomgångsslagtal	3000-9000 /min
Upptagen effekt	710 Watt
Avgiven effekt	420 Watt
Storlek (L x H)	370 x 140 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,4 kg

Excentrisk polermaskin, friroterande

- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömbavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Frigående enhet för holografri slutbehandling
- + 15 mm excenterslag
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Med polstrad special kardborre-rondell dia 140 mm. Tack vare dia-förminskning och dämpeffekt blir arbetsresultatet än bättre
- + Motvikt för lugn gång
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling

Standardutrustning

1 stödrondell, 125 Ø	442.445
----------------------	---------