





HD 7/18-4 MX Plus

Högtryckstvätt med 4-pols lågvarvmotor för krävande rengöringsinsatser. Servo Control för enkel tryck- och flödesreglering. 700 l/tim och 180 bar. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 15m slang på vinda. Rotojet ingår.



1 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

- Äntligen - rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.

2 Kemdosering

- För en exakt dosering och byte mellan två rengöringsmedel
- Tvåvägsventil för kemdosering

3 Kraftfull och hållbar

- Luft-vatten-kylda elmotorer för intensiv användning.
- 4-polig låghastighetsmotor

4 Mobil

- Stora hjul för ojämnt underlag
- Upprättstående design för en lätt och ergonomisk transport



HD 7/18-4 MX Plus

- Robust, 4-polig lågvarvig tre-fasmotor.
- Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.
- Switch Chem rengöringsmedelsdosering

Tekniska data

Best. nr	1.524-914.0	
EAN-kod	4054278166919	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	240-700
Arbetstryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. tryck	bar / MPa	215 / 21,5
Temperatur	°C	bis zu 60
Effekt	kW	5
Vikt	kg	46,4
Mått (L x B x H)	mm	554 x 509 x 1000

Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force	
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	1050
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)	Manuell	
Rotojet	■	
Integrerad slangvinda	■	
ANTI!Twist	■	
Start-/stoppautomatik	■	
Servokontroll	■	

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
		1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
		2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
		3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m		▲
		4	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m	Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
		5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Standard spolutrustning								
		6	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m	Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER




		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag								
Tryckreglering 0-750 l/h Easy Lock	2	4.118-007.0	0-750 l/tim				Servostyrning av tryck och vattenflöde 0-750l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-5260.	■
Snabbkoppling								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER




		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Trefunktionsmunstycke									
Trefunktionsmunstycke, 042, EASY!Lock	1	4.117-034.0	300 bar	42				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 045, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-042.0	300 bar	45				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°									
Vinkelvariomunstycke 050, EASY!Lock	3	4.113-007.0		50				Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbelspolrör								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
Teleskopspolrör								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS 1.524-914.0



		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER


		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diame-ter	Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30							
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	1	4.440-939.0				5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vaccuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	<input type="checkbox"/>
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	2	2.642-528.0				Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FRV 30 Easy Lock	3	2.111-010.0				FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 30							
Yt rengörare FR 30 plast Easy Lock	4	2.111-011.0			300 mm	FR 30 är en yt rengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 30 ME							
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	5	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 50							
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	6	2.111-023.0			500 mm	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats							
Munstycksats för 650 - 850 l/h, till FR 30	7	2.639-187.0	650-850 l/tim			Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycksats FRV, 040 för 600-700l/h	8	2.642-431.0		40		Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 040 passar till maskiner med ca 600-700l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yt rengörare							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	9	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER


		Best. nr					Beskrivning	
Munstycksförskruvning								
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0					Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
Svirvlar								
Svirvel	2	4.111-021.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0					Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0					Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0					Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0					Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0					Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0					Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0					Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0					Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0					Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstyckssats								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	15	4.769-005.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



16-17

		Best. nr					Beskrivning	
Munstycksinlägg								
Munstycksinsats (till 3.637-001)	16	4.769-003.0					Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	17	4.769-001.0					Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
Fat- och behållarrensning								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						<input type="checkbox"/>
Rörrensningsslang								
Rörrensningsslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	2	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrensningsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrensningsslang 30m, 250 bar EASY!Lock	3	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrensningsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrensningmunstycke								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	6	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrensningmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel								
Punktstrålemunstycke 0° 045, EasyLock	1	2.113-033.0	45				Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel								
Powermunstycke, 25°, 042 Easy-Lock	2	2.113-007.0	42				Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 042, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel								
Powermunstycke, 40°, 045 Easy-Lock	3	2.113-053.0	45				40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



1-2



3

		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Skummunstycke								
Foam lance TR Basic 2 (utan Servo Control)	1	4.112-054.0	700-800 l/tim				Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skumspolrör speciellt för högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/ tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedlets förbrukning.	<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för servopress-pump/ maskin med överströmningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0					Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopslang								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Påstickbar tvättborste								
Tvättborste	1	4.762-497.0					Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Borste till EASY!Lock spolrör	2	4.113-001.0					Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste								
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-004.0	500-800 l/tim				Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	4	4.113-003.0	500-800 l/tim					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 7/18-4 MX PLUS

1.524-914.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	3	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	4	6.388-473.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Backventil							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang