



HD 13/18-4 S Plus

HD 13/18-4 S plus är en smidig, mobil trefas tvätt tack vare upprättstående konstruktion, stora gummi hjul och tippbarhet. Dess 180 bars tryck och 1300 l/tim ger snabb, bekväm och grundlig borttagning av hårt sittande smuts. Servo Control-reglaget reglerar enkelt vattenkapacitet och tryck steglöst. Rotojetet ingår. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



4 SING PICTURE: D:\EPIMFS\daten\Archiv\Image\2016\8\2\HD_5_11_easyforce_stairs_app_sl_ant_2_CI15-103044-CMYK1\HD_5_11_easyforce_stairs_app_sl_ant_2_CI15-103044-CMYK1.TIF

1 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.

2 Beprövad Kärcherkvalité

- 4-polig vattenkyld elmotor
- Robust mässingstopplock och keramiska kolvar.

3 För ökad säkerhet

- Integrerad elektronik för övervakning av enheten.
- Automatiskt under- och överspänningsskydd.

4 Mobil

- Stora gummidäck för att klara av ojämna ytor, trappor och trappavsatser.
- Beprövad princip för enkel, ergonomisk transport.



HD 13/18-4 S Plus

- Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.
- Vattenkyld tre-fasmotor
- Enastående vattenflöde

Tekniska data

Best. nr		1.286-932.0
EAN-kod		4054278164977
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	650-1300
Arbetstryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. tryck	bar / MPa	198 / 19,8
Temperatur	°C	60
Effekt	kW	9,2
Vikt	kg	70
Mått (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced	Oljenivåmätare	■
Spolhandtag med Softgrip		■	Rengöringsmedelsejektor bypass	■
Högtrycksslang	m	10 / Longlife	Servokontroll	■
Spolrör	mm	1050	Mässpump	■
Powermunstycke		■		
Rotojet		■		
ANTI!Twist		■		
4-polig trefasmotor med luft- och vattenkyllning		■		
Start-/stoppautomatik		■		
Stort vattenfilter		■		
Elektroniskt motorskydd med ljusdiod-display		■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	1	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	3	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	■
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2	4	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	□
Högtrycksslang förlängning Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	5	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m		Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag								
Tryckreglering 1100 l/h Easy Lock	2	4.118-009.0	1100 l/tim				Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.	■
Snabbkoppling								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS
1.286-932.0



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 25°, 080 Easy-Lock	1	2.113-015.0	80					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 050, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER




		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek				Beskrivning	
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 070/080, max 85°, 300bar, EASY!Lock	1	4.114-030.0	300 bar	70				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dubbelspolrör								
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0					WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underrederna på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar					□
Teleskopspolrör								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER


		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckss-torlek	Diame-ter	Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30							
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	1	4.440-939.0				5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	2	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Yt rengörare FRV 30 Easy Lock	3	2.111-010.0				FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 30 ME							
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	4	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 50							
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	5	2.111-023.0			500 mm	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstyckssats							
Munstyckssats för 1100 - 1300 l/h, till FR 30	6	2.639-188.0	1100-1300 l/tim			Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 1100 till 1300 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 12/18 och 13/20.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycke FRV, 080 för 1000-1300l/h	7	2.642-982.0		80		Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 080 passar till maskiner med ca 1000-1300l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	8	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Svirlvar									
Svirl	2	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	☐
Koppling									
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Rengöringsmedelsejektor									
Injector complete HDS 12/18-4S	15	6.645-763.0							☐
Add-on kit proportioning valve	16	6.500-000.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0



17



18



19-20

		Best. nr						Beskrivning	
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	17	4.637-032.0						Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
Rengöringsmedelsejektor	18	4.637-033.0						Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	☐
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	19	4.769-002.0						Munstycksejektor, för högtryck.	☐
	20	4.769-006.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek	Diameter		Beskrivning	
Fat- och behållarrensning								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						☐
Spolhuvud HKF 50, mässing								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
x	3	3.631-058.0					Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
Rörrengöringsslang								
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	4	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	5	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	7	4.765-003.0		90	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	8	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	9	4.765-010.0		90	30 mm			☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	10	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS
1.286-932.0



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Munstyckssats till våtsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0080	1	2.112-029.0	80						☐
■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang									

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/tim						☐
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Är för maskiner utan servopress-pump ex enfas-maskiner. Denna har EASY!Lock och er ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						☐
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopspolrör								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Andra högtryckstillbehör							
Add-on kit coin acceptor	1	2.644-029.0					☐
Geka-koppling							
Geka-koppling	2	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	3	6.388-458.0				med hongänga	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	4	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	5	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	6	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	7	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	☐
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	8	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	☐
Backventil							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HD 13/18-4 S PLUS

1.286-932.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	2	4.113-002.0	800-1300 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	3	4.113-005.0	800-1300 l/tim						☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang