



HDS 5/11 U

Upprättstående, mobil enfastvävt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/11 U har en innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för plats sparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



0-1 h



EASY!Force



5x
LIFETIME
FULL CERAMIC
VALVE



1 x 360°
EASY!Lock



1



2

3 SING PICTURE: D:\EPIMFS\daten\Archiv\Image\2017\1\23\HDS_5_11_UX_app_ant_39_CI15-82124-CMYK2\HDS_5_11_UX_app_ant_39_CI15-82124-CMYK2.TIF

3



4

1 Innovativ upprättstående design

- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor

2 Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan

3 Kompakt design

- Platsbesparande förvaring och transport
- Spillsäker pump och bränsletank

4 Spara tid och energi: EASY!Force spolhandtag och EASY!Lock snabbblås.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbblås: tålig, robust och fem gånger snabbare än vanliga skruvkopplingar.



HDS 5/11 U

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

Tekniska data


Best. nr	1.064-900.0	
EAN-kod	4054278139753	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	450
Tryck	bar / MPa	110 / 11
Max. temperatur	°C	max. 80
Effekt	kW	2,2
Bränsleförbrukning	kg/tim	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt	kg	65,4
Mått (L x B x H)	mm	618 x 618 x 994

Utrustning

Spolhandtag	EASY!Force Advanced	
Högtrycksslang	m	10
Spolrör	mm	840
ANTI!Twist	-	
Start-/stoppautomatik	■	
Servokontroll	-	
■ Ingår i standardutrustningen		

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändrar								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
	3	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
	4	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändrar. 250 bar, ANTI!Twist.	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
	5	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Här man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	2	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



1




2

		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Trefunktionsmunstycke									
Trefunktionsmunstycke, 032, EASY!Lock	1	4.117-027.0	300 bar	32				Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	■
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 035, max 85°, 300bar, EASY!Lock	2	4.114-040.0	300 bar	35				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Vridbart spolrör							
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm		Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
Dubbelspolrör							
Dubbelt spolrör, 960 mm	6	2.112-016.0	310 bar	960 mm		Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
WC-spolrör							
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	7	4.112-029.0				WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör							
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	8	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Articulated joint TR 20	9	4.112-057.0	300 bar				□
Teleskopspolrör							
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	10	4.112-037.0	225 bar	5400 mm		Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör							
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	11	4.112-032.0		700 mm		Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff							
Additional handle for EASY!Lock spray lances	12	4.321-380.0				Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
PowerControl spray lance							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-045.0					□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0




		Best. nr						Beskrivning	
Y-kopplingar									
Y-koppling	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer	Beskrivning	
Ytregörare FRV 30							
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0				Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Ytregörare FR 30 ME							
Ytregörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm	FR 30 ME är en ytregörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats							
Munstycksats för 450 - 500 l/h, till FR 30	3	2.640-482.0	450-500 l/tim			Munstycksats med 2 munstycken för FR ytregörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycksats FRV, 035 för 500-600/h	4	2.642-430.0		35		Kärcher munstycksats till ytregöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me ytregörare							
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	5	4.441-040.0				Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapter.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr					Beskrivning	
Munstycksförskruvning								
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0					Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
Svirvlar								
Svirvel	2	4.111-021.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0					Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0					Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0					Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0					Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0					Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0					Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0					Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0					Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0					Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0					Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr								Beskrivning
Rökgasrör										
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0								Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0								Diameter 200 mm.
Rengöringsmedelsejektor										
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	17	4.637-032.0								Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.
Rengöringsmedelsejektor	18	4.637-033.0								Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %
Maskinspecifik munstyckssats										
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-009.0								
Munstycksinlägg										
Munstycksinsats (till 3.637-001)	20	4.769-003.0								Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvätt med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.
	21	4.769-001.0								Munstycksejektor, för lågtryck.

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U

1.064-900.0

KÄRCHER



1-2

		Best. nr	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel								
Punktstrålemunstycke 0° 040, EasyLock	1	2.113-001.0	40				Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel								
Powermunstycke, 40°, 040 Easy-Lock	2	2.113-003.0	40				40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstycksstorlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstycksstorlek	Diаметer		Beskrivning	
Rörrengörings slang								
Rörrenslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	1	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrengörings slang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrenslang 30m, 250 bar EASY!Lock	2	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	3	4.765-001.0		40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	4	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	5	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	6	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR Basic 1 (utan Servo Control)	1	4.112-053.0	350-600 l/tim					För högtrycksvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ Basic 1 skumspolrör med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
Skumpåläggare för maskin utan servopresspump, 1l, EASY!Lock	2	2.112-018.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Är för maskiner utan servopress-pump ex enfas-maskiner. Denna har EASY!Lock och er ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Andra högtryckstillbehör							
Startströmsbegränsare	1	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssåkringen.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	2	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	4	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Backventil							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 U 1.064-900.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Påstickbar tvättborste								
Tvättborste	1	4.762-497.0					Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Borste till EASY!Lock spolrör	2	4.113-001.0					Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste								
Roterande borste nylon, 500-800/h, EASY!Lock	3	4.113-004.0	500-800 l/tim				Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800/h, EASY!Lock	4	4.113-003.0	500-800 l/tim					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang