



NT 35/1 Ap Te

NT 35/1 Ap är en förstklassig professionell våt- och torrdammsugare som är praktiskt och kompakt med enastående ergonomi.

1 ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)

- Det halvautomatiska filterrengöringssystemet håller rent filtret för maximal sugeffekt.

2 Mobilitet och prestanda

- Garanterad professionell rörlighet!
- Kompakt design kombinerat med prestanda för professionellt bruk.

3 Praktisk sladdförvaring

- Krokar för säker sladdförvaring

4 Praktiskt eluttag

- Eluttag med start och stoppautomatik.
- Fjärrstyrning via anslutna elhandverktyg.



NT 35/1 Ap Te

- Semi-automatisk filterrengöring
- Tillbehör-/slang förvaring

Tekniska data

Best. nr		1.184-506.0
EAN-kod		4039784718302
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	35
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard		ID 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	70
Behållare material		Plast
Antal turbiner		1
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	11,5
Mått (L x B x H)	mm	520 x 380 x 580

Utrustning

Sugslang	m	2,5
2 x 0,5 m metallsugrör		■
Filterpåse		Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Antistatisk anordning		■
Planfilter		Papper

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE

1.184-506.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	1	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	■
Böj, plast								
Plastbøj C-ID 35	2	5.031-718.0	1 st	ID 35			Plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	■
Plastbøj C-ID 35 e.c.	3	5.031-939.0	1 st	ID 35			Elektriskt ledande plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastbøj C-ID 40 e. c.	4	5.032-427.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande plastbøj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Plastbøj C-ID 40	5	5.031-904.0	1 st	ID 40			Plastbøj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	6	6.906-512.0	1 st	ID 35		300 mm	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	■
Golvmunstycke 40 metall	7	6.903-018.0	1 st	ID 40		370 mm	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	8	6.906-383.0	1 st	ID 40		450 mm	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummlistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	9	6.906-384.0	1 st	ID 35		370 mm	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummlist 6.903.081.	□
Floor tool packaged basalt grey DN40	10	6.907-408.0	1 st	ID 40		360 mm		□
Fogmunstycke								
FogmunstyckeE 35	11	6.900-385.0	1 st	ID 35	210 mm		Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	■
Fogmunstycke metall DN 35	12	6.900-922.0	1 st	ID 35	500 mm		ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke 40	13	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 40	14	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	15	6.906-240.0	1 st	ID 35	250 mm		Plast, ID 35, 250 mm.	□
Sugrör, metall								
Sugrör 35 0,5M metall	16	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	■
Sugrör ID 40 0,5 m	17	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,55 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang 2,5 m med böj	18	4.440-626.0	1 st	ID 35	2,5 m		2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugändan och C 35-klickkoppling i tillbehörsändan. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.	■
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.	19	4.440-653.0	1 st	ID 35	2,5 m		Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.	□
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	20	5.453-042.0	1 st	ID 35			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	■
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	21	5.453-048.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	□
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	22	5.453-050.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE

1.184-506.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Munstyckssats								
Munstyckset DN 35	23	2.860-116.0	1 st	ID 35			3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	☐
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	24	6.904-360.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	☐
Grovfilter för våtsugning								
Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611	25	6.904-287.0	1 st				Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	☐
Membranfilter/tygfilter								
Membranfilter/polyesternålfilt NT 361 NT 561	26	6.904-212.0	1 st				Membran av polyesternålfilt/textilfilter, kan tvättas i upp till 40 °C, passar alla NT 361 Eco- till NT 611 Eco-versioner som alternativ till filterpåse.	☐
HEPA-filter								
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	27	6.904-242.0	1 st				Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter. Syntet/papper, HEPA, dammklass H.	☐
Pappersfilterpås (tvåskikts)								
Pappersfilterpås NT 361 300 st.	28	6.904-224.0	300 st				Storpack 300 st, BIA-testad (U, S, G, C), dammklass M, storpack.	☐
Pappersfilterpås	29	6.904-259.0	5 st				5 st. filterpås med förstärkt utvändigt skikt, för cementdamm, etc. För NT 361 och bageridammsugare.	☐
Plastsäckar för dammfri hantering								
PE-plastsäckar	30	6.596-886.0	10 st				PE-plastsäck.	☐
Specialfilterpås, våtfilterpås								
Specialfilterpås, våtfilterpås NT 361 5 pcs.	31	6.904-171.0	5 st				Godkänd för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material.	☐
Fleecefilterpåse (treskikts)								
Fleecefilterpås NT	32	6.904-351.0	5 st				Fleecefilterpås i tre lager, i slitstarkt material (dammklass M). För torrensugning, passar följande modeller: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A och NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Innehåll: 5 st	☐
Bøj, rostfri								
Rostfri sugbøj ID 35	33	6.903-141.0	1 st	ID 35			ID 35	☐
Rostfri sugbøj ID 40	34	6.902-079.0	1 st	ID 40			ID 40. Ej Eco M.	☐
Bøj, metall								
Bøj, metall 35	35	6.900-519.0	1 st	ID 35			Robust, krompläterad metallbøj (DN 35), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Bøj, metall 40	36	6.900-276.0	1 st	ID 40			Robust, krompläterad metallbøj (DN 40), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Allroundmunstycke								
Sugborste ID 35	37	6.903-863.0	1 st	ID 35	120 mm		ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.	☐
Gummsugmunstycke, vinklat 45°								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	38	6.902-104.0	1 st	ID 35	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	39	6.902-105.0	1 st	ID 40	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Golvmunstycke								
Golvmunstycke ID 35 270 mm	40	6.906-511.0	1 st	ID 35		270 mm	ID 35, 270 mm, plast med trådyftare 6.905-417 (torrmunstycke).	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE

1.184-506.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning		
Rörmunstycke									
Rörsugmunstycke 35 D100	41	6.903-035.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 100 mm	☐	
Rörsugmunstycke 35 D200	42	6.903-036.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 200 mm	☐	
Sugborstar									
Sugborste DN 35	43	6.903-862.0	1 st	ID 35		70 mm	ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.	☐	
Turbomunstycke									
Turbomunstycke T 201 12/1	44	2.860-113.0	1 st	ID 32		160 mm	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	☐	
Turbomunstycke T 201	45	2.860-114.0	1 st	ID 32		270 mm		☐	
Sugrör, rostfri									
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	46	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	☐	
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	47	6.906-531.0	1 st	ID 40	1 m		1 m, DN 40, rostfritt.	☐	
Sugrör, plast									
Sugrör, plast 0,5m / ID 35	48	6.900-384.0	1 st	ID 35	0,5 m		0,5 m, ID 35.	☐	
Reservdelssats									
Anslutningsdetaljer, sats C-35	49	2.639-682.0	1 st	ID 35			För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.	☐	
Sugslangar (klick-koppling)									
Sugslang C-35 4 m	50	6.906-241.0	1 st	35	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.	☐	
Sugslang C-35 2,5 m e.c.	51	6.906-275.0	1 st	35	2,5 m		2,5 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden.	☐	
Sugslang C-35 4 m e.c.	52	6.906-500.0	1 st	35	4 m		4 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden.	☐	
Sugslang C-40 4 m	53	6.906-321.0	1 st	40	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	☐	
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	54	6.906-714.0	1 st	40	4 m		Med bajonett- och klickkoppling.	☐	
Sugslang	55	6.906-546.0	1 st	40	4 m		C 40, 4 m. Elektriskt ledande.	☐	
	56	6.906-877.0	1 st	40	10 m		Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	☐	
Sugslang C-35 10 m	57	6.906-242.0	1 st	35	10 m		Elektriskt ledande 10 m lång sugslang med bajonett- och C 40-klickkoppling. Utan böj och adapter.	☐	
Sugslang, komplett									
Sugslang, komplett ID 35 2,5 m	58	4.440-339.0	1 st	ID 35	2,5 m		ID 35, 2,5 m, temperaturbeständig till 120°C.	☐	
Sugslang, komplett	59	4.440-446.0	1 st	ID 27	3,5 m		ID 27, 3,5 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.	☐	
	60	4.440-461.0	1 st	ID 27	7 m		ID 27, 7 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.	☐	
Skarvmuff									
Skarvmuff ID 32, 35	61	6.902-077.0	1 st	ID 32			Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	☐	
Skarvmuff ID 40	62	6.900-286.0	1 st	ID 40			ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	☐	
Skarvmuff ID 61	63	6.902-078.0	1 st	ID 61			ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.	☐	
Påbyggnadssats Y-kopplingssats									
Y-kopplingssats	64	2.637-217.0	1 st	ID 35			Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	☐	
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)									
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	65	5.407-112.0	1 st	ID 35			Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	☐	
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	66	5.407-109.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	☐	

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE

1.184-506.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	67	5.407-111.0	1 st	ID 40			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	68	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	69	5.453-026.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28,6 mm, yttre diameter 37,3/38,8 mm.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	70	6.902-059.0	1 st	ID 35			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	☐
	71	6.902-095.0	1 st	ID 35			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	☐
Adapter (rör -> munstycke)								
Reducering (rör ->munstycke)	72	6.902-084.0	1 st	ID 35			Övergång från DN 35 till DN 40, plast.	☐
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	73	5.407-108.0	1 st	ID 40			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	☐
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	74	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	☐
	75	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	76	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐
Specialset								
Universal- och hantverksset ID 35	77	2.637-595.0		ID 35			3,0 m sugslang 4.440-299, metallbøj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelsmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.	☐
Oljepannesats ID 35 NT 351,361	78	2.638-852.0		ID 35			Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.	☐
Byggset ID 40	79	2.637-352.0		ID 40			4,0 m sugrör 4.440-263, metallbøj 6.900-276, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-275), fogmunstycke 6.903-033, golvmunstycke 6.903-018.	☐
Proffsset ID 40	80	2.637-353.0		ID 40			Komplett proffiset	☐
Ryktset ID 35	81	2.637-248.0		ID 40			ID 35. Ryktborste, ryktskrapa, noppskrapa.	☐
Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)	82	2.638-147.0		ID 40			Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.	☐
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor	83	2.641-560.0	1 st				Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett sugsupp.	☐
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	84	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	85	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐
CS 40 Me	86	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE
1.184-506.0



		Best. nr	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 35/1 AP TE
1.184-506.0



		Best. nr	Mängd	ID				Beskrivning	
Övriga tillbehör									
Rördammsugmunstycke, 45° ID 61	1	6.902-106.0	1 st	ID 61	220 mm			Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör