



NT 65/2 Tact²

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengöringssystemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk fränkopplig vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.

1 Smidig transport

- Justerbart körhandtag och stora hjul gör transport enkel även på ojämna ytor.

2 Smart förvaring av tillbehör

- Till exempel kan golvmunstycket snabbt låsas i valfritt läge.

3 Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

- Det nya delade planfiltret rengörs av luft och kan avlägsnas från den rena sidan.
- Fint damm kan inte blockera filtret. Ett konstant högt luftflöde bibehålls.

4 Praktisk förvaring

- Praktisk integrerad förvaring för verktyg, småsaker och flaskor.

NT 65/2 Tact²

- Automatiskt filterrengöringssystem Tact²
- Antistatisk utrustning
- Justerbart körhandtag

Tekniska data

Best. nr	1.667-286.0	
EAN-kod	4039784714953	
Luftmängd	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	65
Max. effekt	W	max. 2760
Insidesdiameter standard		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudnivå	dB(A)	73
Behållare material		Plast
Antal turbiner		2
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	24,5
Mått (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880

Utrustning

Sugslang	m	4	Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem
2 x 0,5 m metallsugrör		■	Stötlist	■
Filterpåse		Papper	Körhandtag	■
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360	Säkerhetsklass	I
Fogmunstycke		■	Länkhjul med broms	■
Tömnings slang (oljaresiständig)		■	Underhållsfri/a sugturbin/er	st 2
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■		
Antistatisk utrustning		■		
Eco-filterssystem		■		
Planfilter		Papper		
Böj		■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (papper)								
Planfilter	1	6.907-276.0	1 st				Planfilter i dammclass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	■
Pappersfilterpåsar (tvåskikts)								
Filterpåsar 5-Pack NT 65/2	2	6.904-285.0	5 st				5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammclass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me. 72/2	■
Böj, plast								
Plastböj C-ID 40 e. c.	3	5.032-427.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	■
Plastböj C-ID 35	4	5.031-718.0	1 st	ID 35			Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e.c.	5	5.031-939.0	1 st	ID 35			Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged basalt grey DN40	6	6.907-408.0	1 st	ID 40		360 mm		■
Golvmunstycke 40 metall	7	6.903-018.0	1 st	ID 40		370 mm	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	8	6.906-383.0	1 st	ID 40		450 mm	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	9	6.906-384.0	1 st	ID 35		370 mm	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□
Fogmunstycke								
Fogmunstycke 40	10	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	■
FogmunstyckeE 35	11	6.900-385.0	1 st	ID 35	210 mm		Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 35	12	6.900-922.0	1 st	ID 35	500 mm		ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke metall DN 40	13	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Sugrör, metall								
Sugrör ID 40 0,5 m	14	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,55 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	■
Sugrör 35 0,5M metall	15	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	□
Sugslangar (klick-koppling)								
Sugslang	16	6.906-546.0	1 st	40	4 m		C 40, 4 m. Elektriskt ledande.	■
Sugslang C-40 4 m	17	6.906-321.0	1 st	40	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	■
Sugslang C-40 10 m	18	6.906-279.0	1 st	40	10 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	□
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	19	6.906-714.0	1 st	40	4 m		Med bajonett- och klickkoppling.	□
Sugslang	20	6.906-635.0	1 st	40	16 m		C-40, 16 m.	□
	21	6.906-877.0	1 st	40	10 m		Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	□
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	22	6.907-277.0	1 st				Planfilter i dammclass M, PES-fleece som inte ruttar. Passar för våt smuts.	■
Membranfilter/tygfilter								
Membranfilter/polyesternålfilt NT 65/2,72/2,551,602	23	6.904-282.0	1 st				Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	□
HEPA-filter								
HEPA planfilter	24	6.904-364.0	1 st				Dammclass H (H 14)	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Plastsäckar för dammfri hantering								
PE plastsäckar, NT 7xx + 1	25	6.900-698.0	10 st				10 st.	<input type="checkbox"/>
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar								
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	26	6.904-252.0	5 st				5 st. Testad för dammclass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Böj, rostfri								
Rostfri sugbøj ID 35	27	6.903-141.0	1 st	ID 35			ID 35	<input type="checkbox"/>
Rostfri sugbøj ID 40	28	6.902-079.0	1 st	ID 40			ID 40. Ej Eco M.	<input type="checkbox"/>
Böj, metall								
Bøj, metall 35	29	6.900-519.0	1 st	ID 35			Robust, krompläterad metallbøj (DN 35), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Bøj, metall 40	30	6.900-276.0	1 st	ID 40			Robust, krompläterad metallbøj (DN 40), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke								
Sugborste ID 35	31	6.903-863.0	1 st	ID 35	120 mm		ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke								
Munstycke DN40 för bilinteriör	32	6.900-952.0	1 st	ID 40		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	33	6.902-104.0	1 st	ID 35	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	34	6.902-105.0	1 st	ID 40	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rörmunstycke								
Rörsugmunstycke 35 D100	35	6.903-035.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rörsugmunstycke 35 D200	36	6.903-036.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri								
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	37	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	38	6.906-531.0	1 st	ID 40	1 m		1 m, DN 40, rostfritt.	<input type="checkbox"/>
Sugrör DN 35, 505 mm	39	6.902-154.0	1 st	ID 35	0,5 m			<input type="checkbox"/>
Reservdelssats								
Anslutningsdetaljer, sats C-40	40	2.639-873.0	1 st	ID 40			Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	<input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 61 n. e. c.	41	2.862-038.0	1 st	ID 61			För sugslangar. Tillval för alla NT 65/2 och 72/2, NT 993, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sugslangar (utan anslutningar)								
Sugslang, plast	42	6.389-839.0					Plast, DN 35, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett								
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	43	4.440-264.0	1 st	ID 61	4 m		Plast, standard, ID 61, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (industri) DN 61	44	4.440-328.0	1 st	ID 61	3 m		Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	45	4.440-467.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	46	4.440-613.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
	47	4.440-614.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	48	4.440-616.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	49	4.440-263.0	1 st	ID 40	4 m		Standard, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	50	4.440-303.0	1 st	ID 40	4 m		Oljebeständig, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	51	4.440-463.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	52	4.440-466.0	1 st	ID 40	10 m		Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	53	4.440-612.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang, komplett (klick-koppling)	54	4.440-678.0	1 st	ID 40	4 m		NW 40, 4 m, spännring, böj.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	55	4.440-728.0	1 st	ID 40	4 m		4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	56	2.889-161.0	1 st	ID 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Skarvmuff								
Skarvmuff ID 32, 35	57	6.902-077.0	1 st	ID 32			Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 40	58	6.900-286.0	1 st	ID 40			ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 61	59	6.902-078.0	1 st	ID 61			ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	60	6.906-344.0	1 st	ID 40	2,5 m		2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Avskiljare	61	3.864-010.0	1 st					<input type="checkbox"/>
Fatföravskiljare	62	3.864-012.0	1 st					<input type="checkbox"/>
Lock	63	4.063-132.0	1 st					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	<input type="checkbox"/>
Påbyggnadssats Y-kopplingsats								
Y-kopplingsats	65	2.637-217.0	1 st	ID 35			Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	66	5.407-112.0	1 st	ID 35			Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	67	5.407-109.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	68	5.407-111.0	1 st	ID 40			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	69	5.453-042.0	1 st	ID 35			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	70	5.453-048.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	71	5.453-050.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	72	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	73	5.453-026.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	74	6.902-059.0	1 st	ID 35			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	75	6.902-095.0	1 st	ID 35			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rör -> munstycke)								
Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50	76	5.453-019.0	1 st	ID 40			Plast.	<input type="checkbox"/>
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	77	5.407-108.0	1 st	ID 40			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	<input type="checkbox"/>
REDUKTIONSMUFF C40/C35	78	5.407-113.0	1 st	ID 40			Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	79	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	81	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	<input type="checkbox"/>
Specialset								
Bilrengöringssats DN 35	82	2.862-166.0		ID 35			Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>
Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)	83	2.638-147.0		ID 40			Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
	84	2.642-602.0	1 st				Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett suggs upp.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Best. nr	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID			Beskrivning	
Golvmunstycken								
Universalmunstycke (vått/torrt)	1	4.130-413.0	1 st	ID 61	500 mm		Gummlist och borstlist, 500 mm, ID 61.	<input type="checkbox"/>
Övriga tillbehör								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 61	2	6.902-106.0	1 st	ID 61	220 mm		Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt	<input type="checkbox"/>
Skräpmunstycke DN 61	3	6.903-360.0	1 st	ID 61	104 mm		Metall, för svårt sittande smuts.	<input type="checkbox"/>
Munstycke för släta ytor	4	4.130-415.0	1 st	ID 61	200 mm		Aluminium, 200 mm, ID 61.	<input type="checkbox"/>
Fögmunstycke								
Fögmunstycke ID 61 370 mm	5	6.900-222.0	1 st	ID 61	370 × 64 mm		ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Adapters								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör