



NT 75/1 Me Ec H Z22

TÜV-testade säkerhetsdammsugaren NT 75/1 Me ec H Z22 är en robust, enmotorig våt- och torrdammsugare för explosivt damm (riskklass zon 22) med kontinuerligt anti-statiskt system.



1 Zon 22 + dammklass M

- För brännbart damm i dammexplosionsklass zon 22 och hälsovådigt damm, dammklass M.

2 Antistatisk utrustning

3 Borstlös EC-motor



NT 75/1 Me Ec H Z22

■ Antistatisk utrustning

Tekniska data

Best. nr	1.667-239.0	
EAN-kod	4039784538115	
Luftmängd	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behållarvolym	l	75
Max. effekt	W	1000
Insidesdiameter standard		40
Kabellängd	m	10
Ljudnivå	dB(A)	76
Vikt	kg	27,8
Mått (L x B x H)	mm	640 x 540 x 925

Utrustning

Sugslang	m	4
Filterpåse		Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Antistatisk utrustning		■
Behållare i rostfritt stål		■
Planfilter		Glasfiber
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■
Dammklass		H

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
HEPA-filter								
HEPA planfiler	1	6.904-364.0	1 st				Dammklass H (H 14)	■
Böj, metall								
Böj, metall ID 40	2	4.036-032.0	1 st	ID 40			Tydlig böj, krompläterad och krokig, ID 40, med särskilda fästhylsor. För användning med särskilda säkerhetsdammsugare för dammexplosionsklass B1.	■
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Universalmunstycke (våt/torr) ID 40, 360 mm	3	4.763-244.0	1 st	ID 40		360 mm	Plast, med borstremsa (satsnr. 6.905-878).	■
Golvmunstycke, för vått och torrt, DN 40 - MS	4	4.130-399.0	1 st	ID 40		450 mm	Aluminium, jordad, 370 mm, justerbar höjd.	□
Fogmunstycke								
Fogmunstycke	5	4.763-243.0	1 st	ID 40	290 mm		ID 40, 290 mm.	■
Sugrör, metall								
Sugrör ID 40 1 m	6	4.025-372.0	1 st	ID 40	1 m		Icke utbytbart sugrör ID 40, 1.0 m, metallkromat med särskilda fästhylsor på båda sidor.	■
Allroundmunstycke								
Allroundborste, ID 40	7	4.763-242.0	1 st	ID 40	120 mm		Naturborst, 120 x 45 mm.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör