

SKYDDSBLOD

LOCTITE SI 5368 BK CR310ML SFDN



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Allmänt

Artikelnr.

IDH-nummer: 2063262

Användningsområde

Silikontätning

Första hjälpen-åtgärd

Inandning

Uppsök frisk luft. Sök läkare om symtomen kvarstår.

Hudkontakt

Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.

Sök läkarvård om irritation kvarstår.

Ögonkontakt

Skölj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Förtäring

Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning, sök läkare.

Allmänna symptom och effekter

HUD: Rodnad, inflammation.

Hud: Utslag, Urtikaria (nässelutslag).

ÖGON: Irritation, konjunktivit (ögoninflammation).

Andra upplysningar

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skyddsutrustning

Egenskaper som krävs

Använd skyddsglasögon.

Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

Lämpliga material

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374):

Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt

(Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi

(NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från

handskstillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla

påverkande faktorer (t.ex. temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i

praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts enligt EN 374. Byt ut handskena vid nötning.

Rekommenderad typ av utrustning

Sörj för god ventilation.

Sörj för tillräcklig ventilation.

En godkänd mask eller respirator utrustad med ett filter lämpligt för organiska ångor skall användas om produkten används i ett dåligt ventilerat utrymme

Filtertyp: A

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Koldioxid, skum, pulver.

Vattendimma

Olämpliga brandsläckningsmedel

Högtrycksvattenstråle

Brand- och explosionsrisker

Utsätt ej för direkt hetta.

Personlig skyddsutrustning

Använd inbyggd andningsapparat och fullständig skyddsklädsel, t.ex. larmställ.

Andra upplysningar

Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Undvik ögon- och hudkontakt.

Sörj för tillräcklig ventilation.

Beakta råd i punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Andra anvisningar

Beakta råd i avsnitt 8.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Henkel Norden AB

Postadress

Box 15122

Postnr.

167 15 BROMMA

Land

Sverige

Telefon

+46 (0)10 480 7500

Nödtelefon

(kontorstid):+46 10 480 7500

