

TURVAOHJE

LOCTITE 420



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Yleistä

Tuotekoodi

IDH-nummer: 233920, 233904, 1921863

Aineen/seoksen käyttö

Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin.

Ihokosketus

Liimautuneita ihoalueita ei saa vetää irti toisistaan. Alueet voidaan varovaisesti erottaa toisistaan käyttämällä apuna jotakin tylppää esinettä kuten lusikkaa, kun liimautunutta ihoa on ensin liotettu lämpimässä saippuavedessä.

Syanoakrylaatit luovuttavat lämpöä jäähmettyessään. Joissakin tapauksissa suuri määrä saattaa tuottaa tarpeeksi lämpöä aiheuttamaan palovamman.

Liima poistetaan iholta jonka jälkeen palovamma hoidetaan normaalisti.

Jos huulet liimautuvat kiinni toisiinsa, kastele ne lämpimällä vedellä ja yritä kostuttaa niitä mahdollisimman paljon syljellä.

Yritä varovasti vetää huulet irti toisistaan. Älä revi huulia erilleen väkivalloin.

Silmäkosketus

Jos silmä on liimautunut kiinni, silmäripset vapautetaan automaattisesti silmää lämpimään veteen kostutetulla vanutukolla.

Syanoakrylaatti kiinnittyy silmien valkuaisaineisiin ja saa silmät vuotamaan, joka puolestaan auttaa silmien puhdistamista liimasta.

Silmä on pidettävä peitettynä, kunnes silmä on kokonaan auennut liimauksesta, yleensä 1-3 päivässä.

Silmää ei saa yrittää avata väkisin. Lääkärin puoleen on käännättävä, jos silmäluomen alle joutuneet syanoakrylaatti hiukkaset hankaavat silmää.

Nieleminen

On varmistettava, että hengitystiehyet eivät ole tukkeutuneet. Tuote polymerisoituu suussa melkein heti ja sen nieleminen on sen vuoksi melkein mahdotonta. Sylki erottaa kiinteytyneen aineen hitaasti suusta (monta tuntia).

Yleiset oireet ja vaikutukset

SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.

IHO: punoitus, tulehdus

HENGITYS: ärsytys, yskeminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.

Muut tiedot

Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Vaaditut ominaisuudet

Soveltuvat materiaalit

Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.

Käytettävä sivusuojallisia tai kemikaalien käsittelyyn tarkoitettuja suojalaseja roiskevaaran ollessa ilmeinen.

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyä EN 374) mukaisesti):

Nitriilikumista (NBR; $\geq 0,4$ mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyä EN 374) mukaisesti): Nitriilikumista (NBR; $\geq 0,4$ mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava. Suuria ainemääriä käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä, joiden materiaali on polyetyleni tai polypropyleeni. PVC- kumi- tai nailonsuojakäsineitä ei saa käyttää. Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioidessaan käsineiden käyttöä.

Mikäli kulumista tai halkeilua esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.

Suosittelut välinetyypit

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna

Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot	
Soveltuvat sammutusvälineet	Vaaho, sammutusjauhe, hiilidioksidi. Sumu
Soveltumattomat sammutusvälineet	Ei tunneta mitään.
Henkilösuojaimet	Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus.
Muut tiedot	Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.
Päästöjen hallintatoimenpiteet	
Henkilökohtaiset varotoimet	Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta. Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin. Käytettävä suojavarustusta.
Ympäristövarotoimet	Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.
Muita ohjeita	Katso ohje kohdasta 8.
Vastuuyritys	
Yrityksen nimi	Henkel Finland OY
Postiosoite	Äyritie 12 A
Postinumero	01510 VANTAA
Maa	FINLAND
Puhelin	+358 201 22 311
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh :+358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)