

TURVAOHJE

LOCTITE 431



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Yleistä

Tuotekoodi

IDH-numero: 1921860, 234061

Aineen/seoksen käyttö

Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet

Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin.

Ihokosketus

Liimautuneita ihoalueita ei saa vetää irti toisistaan. Alueet voidaan varovaisesti erottaa toisistaan käyttämällä apuna jotakin tylppää esinettä kuten lusikkaa, kun liimautunutta ihoa on ensin liotettu lämpimässä saippuavedessä.

Syanoakrylaatit luovuttavat lämpöä jäähmettyessään. Joissakin tapauksissa suuri määrä saattaa tuottaa tarpeeksi lämpöä aiheuttamaan palovamman.

Liima poistetaan iholta jonka jälkeen palovamma hoidetaan normaalisti.

Jos huulet liimautuvat kiinni toisiinsa, kastele ne lämpimällä vedellä ja yritä kostuttaa niitä mahdollisimman paljon syljellä.

Yritä varovasti vetää huulet irti toisistaan. Älä revi huulia erilleen väkivalloin.

Silmäkosketus

Jos silmä on liimautunut kiinni, silmäripset vapautetaan hautomalla silmää lämpimään veteen kostutetulla vanutukolla.

Syanoakrylaatti kiinnittyy silmien valkuaisaineisiin ja saa silmät vuotamaan, joka puolestaan auttaa silmien puhdistamista liimasta.

Silmä on pidettävä peitettynä, kunnes silmä on kokonaan auennut liimauksesta, yleensä 1-3 päivässä.

Silmää ei saa yrittää avata väkisin. Lääkärin puoleen on käännättävä, jos silmäluomen alle joutuneet syanoakrylaatti hiukkaset hankaavat silmää.

Nieleminen

On varmistettava, että hengitystiehyet eivät ole tukkeutuneet. Tuote polymerisoituu suussa melkein heti ja sen nieleminen on sen vuoksi melkein mahdotonta. Sylki erottaa kiinteytyneen aineen hitaasti suusta (monta tuntia).

Yleiset oireet ja vaikutukset

SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.

IHO: punoitus, tulehdus

HENGITYS: ärsytys, yskeminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.

Muut tiedot

Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Vaaditut ominaisuudet

Käytettävä suojalaseja.

Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.

Soveltuvat materiaalit

Kemikaalinkestävien kuten nitrilikäsineiden käyttöä suositellaan

Suuria ainemääriä käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä, joiden materiaali on polyetyleni tai polypropyleeni.

PVC- kumi- tai nailonsuojakäsineitä ei saa käyttää.

Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöikä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioiessaan käsineiden käyttöikää.

Mikäli kulumista tai halkeilua esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.

Suosittelut välinetyypit

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävähyvääsyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna

Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot

Soveltuvat sammutusvälineet

Vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi.

Sumu

Soveltumattomat sammutusvälineet

Vesisuorasuihu

Palo- ja räjähdysvaarat

Tulipalossa voi vapautua hiilimonoksidia (CO), hiilidioksidia (CO2) ja typpioksidia (Nox).

Muut tiedot	Sammutustyössä tulee käyttää paineilmahengityslaitteita.
Päästöjen hallintatoimenpiteet	
Henkilökohtaiset varotoimet	Huolehdittava riittävästä tuuleutuksesta ja ilmanpoistosta. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.
Ympäristövarotoimet	Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.
Muita ohjeita	Katso ohje kohdasta 8.
Vastuuyritys	
Yrityksen nimi	Henkel Finland OY
Postiosoite	Äyritie 12 A
Postinumero	01510 VANTAA
Maa	FINLAND
Puhelin	+358 201 22 311
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh:+358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)