

14.11.2017

TURVAOHJE

LOCTITE 496



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Yleistä

Tuotekoodi IDH-numero: 234175, 234152, 1921453
Aineen/seoksen käyttö Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet Siirry raittiiseen ilmaan, jos vaivat jatkuvat, otettava yhteys lääkäriin.
Ihokosketus Liimautuneita ihoalueita ei saa vetää irti toisistaan. Alueet voidaan varovaisesti erottaa toisistaan käyttämällä apuna jotakin tylppää esinettä kuten lusikkaa, kun liimautunutta ihoa on ensin liotettu lämpimässä saippuavedessä.
Syanoakrylaatit luovuttavat lämpöä jäähmettyessään. Joissakin tapauksissa suuri määrä saattaa tuottaa tarpeeksi lämpöä aiheuttamaan palovamman.
Liima poistetaan iholta jonka jälkeen palovamma hoidetaan normaalisti.
Jos huulet liimautuvat kiinni toisiinsa, kastele ne lämpimällä vedellä ja yritä kostuttaa niitä mahdollisimman paljon syljellä.
Yritä varovasti vetää huulet irti toisistaan. Älä revi huulia erilleen väkivalloin.
Silmäkosketus Jos silmä on liimautunut kiinni, silmäripset vapautetaan hautomalla silmää lämpimään veteen kostutetulla vanutukolla.
Syanoakrylaatti kiinnittyy silmien valkuaisaineisiin ja saa silmät vuotamaan, joka puolestaan auttaa silmien puhdistamista liimasta.
Silmä on pidettävä peitettynä, kunnes silmä on kokonaan auennut liimauksesta, yleensä 1-3 päivässä.
Silmää ei saa yrittää avata väkisin. Lääkärin puoleen on käännättävä, jos silmäluomen alle joutuneet syanoakrylaatti hiukkaset hankaavat silmää.
Nieleminen On varmistettava, että hengitystiehyet eivät ole tukkeutuneet. Tuote polymerisoituu suussa melkein heti ja sen nieleminen on sen vuoksi melkein mahdotonta. Sylki erottaa kiinteytyneen aineen hitaasti suusta (monta tuntia).
Yleiset oireet ja vaikutukset SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.
IHO: punoitus, tulehdus
HENGITYS: ärsytys, yskeminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.
Muut tiedot Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Vaaditut ominaisuudet Käytettävä suojalaseja.
Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.
Soveltuvat materiaalit Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöikä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.
Suuria ainemääriä käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä, joiden materiaali on polyetyleni tai polypropyleeni.
PVC- kumi- tai nailonsuojakäsineitä ei saa käyttää.
Huomioitava, että kemikaaleja kestävien hansikkaiden käyttöikä lyhenee monien vaikuttavien tekijöiden vuoksi (esim. lämpötila). Käyttäjän tulee huomioida mahdolliset riskit arvioidessaan käsineiden käyttöikää.
Mikäli kulumista tai halkeilua esiintyy, käsineet tulee vaihtaa uusiin.
Kemikaalinkestävien kuten neopreeni- tai luonnonkumikäsineiden käyttöä suositellaan.
Suosittelut välinetyypit Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna

	Suodatintyyppi: A (EN 14387)
Palontorjuntakeinot	
Soveltuvat sammutusvälineet	Vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi. Sumu
Soveltumattomat sammutusvälineet	Ei tunneta mitään.
Palo- ja räjähdysvaarat	Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä. Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt.
Henkilösuojaimet	Sammutustyössä tulee käyttää paineilmahengityslaitteita.
Päästöjen hallintatoimenpiteet	
Henkilökohtaiset varotoimet	Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Ympäristövarotoimet	Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.
Muita ohjeita	Katso ohje kohdasta 8.
Vastuuyritys	
Yrityksen nimi	Henkel Finland OY
Postiosoite	Äyritie 12 A
Postinumero	01510 VANTAA
Maa	FINLAND
Puhelin	+358 201 22 311
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh:+358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)