

SKYDDSBLOD

Loct SG Prec 12x5g



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Allmänt

Artikelnr.

IDH-nummer: 2053962

Användningsområde

Akrylatlim

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid besvär, kontakta läkare.

Inandning

Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

Hudkontakt

Vid hudlimning: drag inte. Utan bånd försiktigt isär-enklast i ljummet vatten med ett trubbigt föremål.
Cyanoakrylater avger värme vid övergång till fast form. Det är ovanligt, men en stor droppe kan avge tillräckligt mycket värme för att orsaka brännskador
Brännskador bör behandlas normalt efter att limmet har tagits bort från skinnet.
Om läppar olyckligtvis limmas ihop ska varmt vatten anbringas på läpparna. Maximal vätning och tryck från saliv inuti munnen ska försöka att erhållas.
Bånd försiktigt isär läppar. Försök inte att dra isär läpparna.

Ögonkontakt

Täck med varm och fuktig trasa
Håll ögonen täckta med fuktig trasa tills fullständig upplösning av lim skett, ca 1 - 3 dagar.
Cyanoakrylater binder ögonprotein och orsakar tårbildning som underlättar upplösningen av lim.
Tvinga inte upp ögonen. Kontakta läkare om fasta partiklar av cyanoakrylat bakom ögonlocket skaver mot ögat.

Förtäring

Se till att luftvägarna är fria. Produkten polymeriserar omedelbart i munnen och är därför omöjlig att svälja.
Saliven kommer sakta att lösa upp den stelnde produkten (flera timmar).

Allmänna symptom och effekter

Orsakar allvarlig ögonirritation.
HUD: Rodnad, inflammation.
LUFTVÄGAR: Irritation, hosta, andnöd, tryck över bröstet.
Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Andra upplysningar

Skyddsutrustning

Egenskaper som krävs

Tätslutande skyddsglasögon.
Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

Lämpliga material

Handskar gjorda av Nitrilgummi rekommenderas (materialtjocklek > 0,1 mm, genomsläppningstid 30 min materialtjocklek 0,4 mm
Om det är fråga om långvarig och upprepade kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dem i speciella förhållanden (t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombaterabilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.

Rekommenderad typ av utrustning

Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)
Denna rekommendation bör anpassas till lokala förhållanden.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Skum, släckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma.

Olämpliga brandsläckningsmedel

Högttrycksvattenstråle

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Använd personlig skyddsutrustning.
Halkrisk vid utspild produkt.
Sörj för tillräcklig ventilation.
Undvik ögon- och hudkontakt.

Miljöskyddsåtgärder

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

Andra anvisningar	Beakta råd i avsnitt 8.
Ansvarigt företag	
Företagsnamn	Henkel Norden AB
Postadress	Box 15122
Postnr.	167 15 BROMMA
Land	Sverige
Telefon	+46 (0)10 480 7500