

VERNEBLAD

Loct SG Prec 12x5g



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Generelt

Artikkelnr.

IDH-nummer: 2053962

Kjemikaliets bruksområde

Akrylat-lim

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved ubehag, kontakt lege.

Innånding

Frisk luft, oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt

Sammenlimt hud må ikke trekkes fra hverandre med makt. Kan forsiktig presses fra hverandre med en butt gjenstand, for eksempel en skje, som bør være fuktet med varmt såpevann.
Cyanoakrylater avgir varme ved herding. I sjeldne tilfeller vil en stor dråpe kunne avgi nok varme til å forårsake forbrenningskade.

Forbrenningskade behandles som vanlig brannskade etter at limet er fjernet fra huden .

Hvis leppene er blitt sammenlimt, fuktes leppene med varmt vann og spytt presses forsiktig inn mellom leppene fra innsiden.

Øyekontakt

Press med fingrene eller rull leppene fra hverandre . Leppene må ikke rives direkte fra hverandre.

Hvis øyet er gjenklistret, løs øyebrynene med varmt vann på en fuktig klut.

Hold øyet tildekket inntil limet er fullstendig løst, vanligvis 1 - 3 dager.

Cyanoakrylat vil hefte til øyets protein og fremkalle tåreflod, som vil bidra til å løse opp limet.

Øyet må ikke åpnes med makt. Søk legehjelp i tilfelle fast cyanoakrylat-lim bak øyelokket forårsaker sårskade.

Svelging

Sørg for frie luftveier. Produktet vil polymerisere umiddelbart i munnhulen, og vil være nesten umulig å svelge. Spytt vil langsomt løse det faste stoffet fra munnen (flere timer).

Generelle symptomer og virkninger

Gir alvorlig øyeirritasjon.

NO: Hud, rødhet, betennelse.

Åndedrett, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystet.

Annen informasjon

Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Egnet øyebeskyttelse

Tettsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.

Egnede materialer

Det anbefales hansker laget av nitril gummi (material tykkelse > 0,1 mm, gjennomtrengingstid 30 min materialtykkelse > 0,4 mm)

Ved langvarig eller gjentagende kontakt skal man være oppmerksom på at de ovennevnte gjennomtrengetider kan i praksis være betydelig kortere enn de som er fastsatt i EN 374. Bruk av beskyttelseshansker må alltid kontrolleres når de brukes under spesielle forhold (f.eks. mekanisk og termisk anstrengelse, kombinasjon med spesielle produkter, antistatiske egenskaper etc.)

Ved første tegn på slitasje skal beskyttelseshansker straks skiftes ut. Informasjon fra produsent og industriforeningers industrisikkerhet skal alltid tas hensyn til. Vi anbefaler at det utarbeides råd for håndbehandling som er relevant for de lokale arbeidsforhold, i samarbeide med hanskeprodusent og faglig forening.

Anbefalt utstyrstype

Egnet gassmaske ved utilstrekkelig utluftning.

Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Denne anbefalingen bør være i tråd med lokale bestemmelser

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

skum, pulver, kullsyre, vannstråle, vanntåke

Uegnede slökkingsmidler

Vann under høyt trykk

Personlig verneutstyr

Bruk personlig sikkerhetsutstyr

Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Bruk verneutstyr.

Skilfare oppstår ved spill av produktet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
	Unngå kontakt med huden og øynene.
	Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.
Opprydding	Ta opp med fuktighetsbindende materiale (f.eks. sand, torv, sag mugg). Forurenset materiale behandles som avfall i følge punkt 13.
Andre anvisninger	Se kapittel 8.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	Henkel Norway AS
Postadresse	Karenlyst Allé 8b
Postnr.	0278 OSLO
Land	Norway
Telefon	+47-2337-1520