

VERNEBLAD

LOCTITE 242



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

IDH-nummer: 229272, 230747

Kjemikaliets bruksområde

Klebestoff

Førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.

Hudkontakt

Skyll med rennende vann og såpe.

Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.

Øyekontakt

Omgående skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk lege (spesialist).

Svelging

Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Gir alvorlig øyeirritasjon.
 Åndedrett, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystet.
 Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden.

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering

Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg:
 Sørg for effektiv ventilasjon.

Egnet øyebeskyttelse

Råd for personlige beskyttelsestiltak:

Informasjonen på personlig verneutstyr er for veiledende. En full risikovurdering bør gjennomføres før du bruker dette produktet for å bestemme egnet personlig verneutstyr tilpasset lokale forhold. Personlig verneutstyr bør samsvare med den relevante EN-standard.

Egnede materialer

Bruk beskyttelsebriller

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoze for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.

Anbefalt utstyrstype

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
 Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon
 Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Karbondioksid, skum, pulver.

Uegnede slökkingsmidler

Ikke kjent.

Brann- og eksplosjonsfarer

Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Personlig verneutstyr

Bruk selvstendig pusteapparat og fullt verneutstyr, f.eks. utrykningsuniform.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Unngå kontakt med øyne og hud.
 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

La ikke produktet gå i avløpsystemet.

Andre anvisninger

Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Henkel Norway AS
Postadresse	Karenlyst Allé 8b
Postnr.	0278 OSLO
Land	Norway
Telefon	+47-2337-1520