

TURVAOHJE

LOCTITE 248 LOCTITE 248 known as LOCTITE 248 19G SE/FI known as LOCTITE 248 19G SE/FI



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H412 Haitallista vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Yleistä

Tuotekoodi

IDH-nummer: 1714950

Aineen/seoksen käyttö

Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet

Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.

Ihokosketus

Huuhtelu juoksevilla vedellä ja saippualla.

Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin.

Silmäkosketus

Huuhteltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännättävä erikoislääkärin puoleen.

Nieleminen

Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.

Yleiset oireet ja vaikutukset

Pitkäaikainen tai usein toistuva kontakti silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

IHO: ihottuma, nokkosihottuma.

Muut tiedot

Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet

Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.

altistumisen estämiseksi**Vaaditut ominaisuudet**

Käytettävä sivusuojallisia tai kemikaalien käsittelyyn tarkoitettuja suojalaseja roiskevaaran ollessa ilmeinen.
Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.

Soveltuvat materiaalit

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyä EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitkäaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyä EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.

Suosittelut välinetyypit

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.

Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna
Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot

Soveltuvat sammutusvälineet

Hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

Soveltumattomat sammutusvälineet

Ei tunneta mitään.

Muut tiedot

Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.

Päästöjen hallintatoimenpiteet

Henkilökohtaiset varotoimet

Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin.

Käytettävä suojavarustusta.

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.

Ympäristövarotoimet

Hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.

Muita ohjeita

Katso ohje kohdasta 8.

Vastuuyritys

Yrityksen nimi

Henkel Finland OY

Postiosoite

Äyritie 12 A

Postinumero

01510 VANTAA

Maa

FINLAND

Puhelin

+358 201 22 311

Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki:+358-9-471977
Hätänumero	(24h):+358-9-471977
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki:+358-9-47 11
Hätänumero	(24h):+358-9-47 11