

VERNEBLAD

LOCTITE 290



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.

IDH-nummer: 233762, 233745

Kjemikaliets bruksområde

Klebestoff

Førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.

Hudkontakt

Skyll med rennende vann og såpe.

Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.

Øyekontakt

Omgående skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk lege (spesialist).

Svelging

Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Øye, Irritasjon, Konjunktivitt.

Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden.

Åndedrett, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystet.

Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Annen informasjon

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering

Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for effektiv ventilasjon.

Nødvendige egenskaper

Bruk beskyttelsebriller

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.

Egnede materialer

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoze for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.

Anbefalt utstyrstype

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med darlig ventilasjon

Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Karbondioksid, skum, pulver.

Uegnede slökkingsmidler

Ikke kjent.

Annen informasjon

Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Benytt verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.

Andre anvisninger

Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Henkel Norway AS

Postadresse

Karenlyst Allé 8b

Postnr.

0278 OSLO

Land

Norway

Telefon

+47-2337-1520

Nødtelefon

(kontortid):+46 10 480 7500

