

TURVAOHJE

LOCTITE 290



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Yleistä

Tuotekoodi IDH-numero: 233745, 233762
Aineen/seoksen käyttö Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.
Ihokosketus Huuhtelu juoksevalla vedellä ja saippualla.
Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin.
Silmäkosketus Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännättävä erikoislääkärin puoleen.
Nieleminen Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.
Yleiset oireet ja vaikutukset SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.
Pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä.
HENGITYS: ärsytys, yskiminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.
Muut tiedot Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.
Vaaditut ominaisuudet Käytettävä suojalaseja.
Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.
Soveltuvat materiaalit Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.
Suosittelut välinetyyppi Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna
Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot

Soveltuvat sammutusvälineet Hiilidioksidi, vaahto, jauhe.
Soveltumattomat sammutusvälineet Ei tunneta mitään.
Muut tiedot Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.

Päästöjen hallintatoimenpiteet

Henkilökohtaiset varotoimet Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin.
Käytettävä suojavarustusta.
Ympäristövarotoimet Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.
Muita ohjeita Katso ohje kohdasta 8.

Vastuuyritys

Yrityksen nimi Henkel Finland OY
Postiosoite Äyritie 12 A
Postinumero 01510 VANTAA
Maa FINLAND
Puhelin +358 201 22 311
Hätänumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki: +358-9-471977

Hätänumero	(24h):+358-9-471977
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki:+358-9-47 11
Hätänumero	(24h):+358-9-47 11