

VERNEBLAD

LOCTITE SI 5331 WH TB100ML SFDN



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Artikkelnr. IDH-nummer: 2061036
Kjemikaliets bruksområde Silikon tettelim

Førstehjelpstiltak

Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.
Hudkontakt Skyll med rennende vann og såpe.
Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.
Øyekontakt Omgående skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk lege (spesialist).
Svelging Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger NO: Hud, rødhet, betennelse.
Ved øyenkontakt: Etsende, kan forårsake varig skade på øynene (nedsatt syn).
Annen informasjon Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for effektiv ventilasjon.
Nødvendige egenskaper Bruk vernebriller med sideskjerm eller ansiktsskjerm dersom det er risiko for sprut.
Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.
Egnede materialer Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoose for lignende stoffer. Merk at bruksvaregheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.
Anbefalt utstyrstype Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon
Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Karbondioksid, skum, pulver.
Vanntåke
Uegnede slökkingsmidler Ikke kjent.
Annen informasjon Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med huden og øynene.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Benytt verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø La ikke produktet gå i avløpsystemet.
Andre anvisninger Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn Henkel Norway AS
Postadresse Karenlyst Allé 8b
Postnr. 0278 OSLO
Land Norway
Telefon +47-2337-1520
Nødtelefon (kontortid): +46 10 480 7500
Nødtelefon (kontortid): +47 22 59 13 00

