

VERNEBLAD

LOCTITE MR 5922



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt

Artikkelnr.	IDH-nummer: 229365, 229317, 229380
CAS-nr.	Innehåller: Kolofonium CAS-nr. 8050-09-7
Kjemikaliets bruksområde	Pakning

Førstehjelpstiltak

Innånding	Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.
Hudkontakt	Skyll med rennende vann og såpe. Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.
Øyekontakt	Omgående skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk lege (spesialist).
Svelging	Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger	Hud, Utslett, elveblest. Øye, Irritasjon, Konjunktivitt.
Annen informasjon	Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering	Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for effektiv ventilasjon.
Egnet øyebeskyttelse	Bruk vernebriller med sideskjerm eller ansiktsskjerm dersom det er risiko for sprut. Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.
Egnede materialer	Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognose for lignende stoffer. Merk at brukvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.
Anbefalt utstyrstype	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Skum, pulver, kullsyre.
Uegnede slökkingsmidler	Ikke kjent.
Brann- og eksplosjonsfarer	Damp kan akkumuleres i lave eller innestengte områder, vandre lange distanser til antenningskilden, og tilbaketennes Karbon- og nitrogenoksid, irriterende organisk damp.
Personlig verneutstyr	Bruk selvstendig pusteapparat og fullt verneutstyr, f.eks. utrykningsuniform.
Annen informasjon	Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå kontakt med huden og øynene. Benytt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.
Opprydding	Skrap opp så mye stoff som mulig. Fei opp sølt stoff. Unngå støvutvikling. Oppbevares i en delvis fylt, lukket beholder til avhending.
Andre anvisninger	Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Henkel Norway AS
Postadresse	Karenlyst Allé 8b
Postnr.	0278 OSLO
Land	Norway
Telefon	+47-2337-1520