

TURVAOHJE

LOCTITE 5922



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Yleistä

Tuotekoodi IDH-numero: 229365, 229380
Aineen/seoksen käyttö Tiivistys

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.
Ihokosketus Huuhtelu juoksevilla vedellä ja saippualla.
Ärsytyksen jatkuessa, ota yhteys lääkäriin.
Silmäkosketus Huuhdeltava heti vedellä juoksevan veden alla (10 minuutin ajan), käännättävä erikoislääkärin puoleen.
Nieleminen Huuhtele suuontelo, juo 1-2 lasia vettä, älä yritä oksentaa, ota yhteys lääkäriin.
Yleiset oireet ja vaikutukset IHO: ihottuma, nokkosihottuma.
SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.

Suojavarusteet

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi Ohjeita teknisten laitteistojen muodostamiseen: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta.
Soveltuvat silmiensuojaimet Käytettävä sivusuojallisia tai kemikaalien käsittelyyn tarkoitettuja suojalaseja roiskevaaran ollessa ilmeinen. Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.
Soveltuvat materiaalit Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitrilikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.
Suosittelut välinetyypit Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamarialue tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna
Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot

Soveltuvat sammutusvälineet Vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusvälineet Ei tunneta mitään.
Palo- ja räjähdysvaarat Höyryt voivat kerääntyä huonosti tuuletetuilla tai rajoitetuilla alueilla, kulkeutua pitkiäkin matkoja syttymislähteen luo ja leimahtaa takaisin.
Hiilioksidit, typpioksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt.
Henkilösuojaimet Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus.
Muut tiedot Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.

Päästöjen hallintatoimenpiteet

Henkilökohtaiset varotoimet Vältettävä aineen pääsyä iholle ja silmiin.
Käytettävä suojavarustusta.
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta.
Ympäristövarotoimet Ei saa päästää viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen.
Puhdistaminen Kaavi mahdollisimman paljon ainetta talteen.
Lakaise kaatunut aine talteen. Vältä muodostamasta pölyä.
Säilytä osittain täytetyssä, suljetussa astiassa hävittämiseen saakka.
Muita ohjeita Katso ohje kohdasta 8.

Vastuuyritys

Yrityksen nimi Henkel Finland OY
Postiosoite Äyritie 12 A

Postinumero	01510 VANTAA
Maa	FINLAND
Puhelin	+358 201 22 311
Hätänumero	MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki:+358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)