

SKYDDSBLAG

LOCTITE 5800

Faroangivelser:

-

Visa säkerhetsdatablad



Allmänt

Artikelnr. IDH-nummer: 1948760, 1948721
Användningsområde Lim

Första hjälpen-åtgärd

Inandning Uppsök frisk luft. Sök läkare om symtomen kvarstår.
Hudkontakt Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.
Kontakta läkare.
Ögonkontakt Skölj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt läkare.
Förtäring Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning.
Kontakta läkare.
Allmänna symptom och effekter Förlängd eller upprepade kontakt kan irritera huden.
Andra upplysningar Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skyddsutrustning

Egenskaper som krävs Använd skyddsglasögon.
Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.
Lämpliga material Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla påverkande faktorer (t.ex. temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nötning.
Rekommenderad typ av utrustning Sörj för tillräcklig ventilation.
En godkänd mask eller respirator utrustad med ett filter lämpligt för organiska ångor skall användas om produkten används i ett dåligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel Koldioxid, skum, pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel Inga kända.
Andra upplysningar Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder Undvik kontakt med ögonen och huden.
Sörj för tillräcklig ventilation.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avloppssystemet.
Andra anvisningar Beakta råd i avsnitt 8.

Ansvarigt företag

Företagsnamn Henkel Norden AB
Postadress Box 15122
Postnr. 167 15 BROMMA
Land Sverige
Telefon +46 (0)10 480 7500
Nödtelefon (kontorstid):+46 10 480 7500
Nödtelefon (kontorstid):+46 8-33 12 31