

VERNEBLAD

LOCTITE 5800

Faresetninger:

-

Vis sikkerhetsdatablad



Generelt

Artikkelnr. IDH-nummer: 1948760, 1948721
Kjemikaliets bruksområde Klebestoff

Førstehjelpstiltak

Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.
Hudkontakt Skyll med rennende vann og såpe.
Oppsøk lege.
Øyekontakt Skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk eventuelt lege.
Svelging Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, fremkall ikke brekninger.
Oppsøk lege.
Generelle symptomer og virkninger Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden.
Annen informasjon Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Nødvendige egenskaper Bruk beskyttelsebriller
Egnede materialer Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoze for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.
Anbefalt utstyrstype Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med darlig ventilasjon
Filtertype: A

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Karbondioksid, skum, pulver.
Uegnede slökkingsmidler Ikke kjent.
Brann- og eksplosjonsfarer Karbon- og nitrogenoksid, irriterende organisk damp.
Annen informasjon Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med øyne og hud.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø La ikke produktet gå i avløpsystemet.
Andre anvisninger Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn Henkel Norway AS
Postadresse Karenlyst Allé 8b
Postnr. 0278 OSLO
Land Norway
Telefon +47-2337-1520
Nødtelefon (kontortid): +46 10 480 7500
Nødtelefon (kontortid): +47 22 59 13 00