

VERNEBLAD

LOCTITE 601



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Generelt

Artikkelnr. IDH-nummer: 234645, 234635, 268420
Kjemikaliets bruksområde Klebestoff

Førstehjelpstiltak

Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.
Hudkontakt Skyll med rennende vann og såpe.
Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.
Øyekontakt Omgående skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk lege (spesialist).
Svelging Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Øye, Irritasjon, Konjunktivitt.
NO: Hud, rødhet, betennelse.
Åndedrett, Irritasjon, hosting, kort pust, Trykk i brystet.
Hud, Utslett, elveblest.
Annen informasjon Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for effektiv ventilasjon.
Nødvendige egenskaper Bruk beskyttelsebriller
Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.
Egnede materialer Unngå hudkontakt. Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktkykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoze for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.
Anbefalt utstyrstype Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon
Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Karbondioksid, skum, pulver.
Uegnede slökkingsmidler Ikke kjent.
Annen informasjon Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med huden og øynene.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Benytt verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø La ikke produktet gå i avløpsystemet.
Andre anvisninger Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn Henkel Norway AS
Postadresse Karenlyst Allé 8b
Postnr. 0278 OSLO
Land Norway

Telefon	+47-2337-1520
Nødtelefon	(kontortid):+46 10 480 7500
Nødtelefon	(kontortid):22 59 13 00