

SKYDDSBLOK

LOCTITE 6300

Faroangivelser:

-

Visa säkerhetsdatablad



Allmänt

Artikelnr.

IDH-nummer: 1949011

Användningsområde

Lim
Anaerob

Första hjälpen-åtgärd

Inandning

Uppsök frisk luft. Sök läkare om symtomen kvarstår.

Hudkontakt

Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.
Kontakta läkare.

Ögonkontakt

Skölj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt läkare.

Förtäring

Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning.
Kontakta läkare.

Allmänna symptom och effekter

Förlängd eller upprepade kontakt kan irritera huden.

Andra upplysningar

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skyddsutrustning

Egenskaper som krävs

Använd skyddsglasögon.
Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

Lämpliga material

Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla påverkande faktorer (t.ex. temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nötning.

Rekommenderad typ av utrustning

Sörj för tillräcklig ventilation.
En godkänd mask eller respirator utrustad med ett filter lämpligt för organiska ångor skall användas om produkten används i ett dåligt ventilerat utrymme
Filtertyp: A (EN 14387)

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Koldioxid, skum, pulver.

Olämpliga brandsläckningsmedel

Inga kända.

Andra upplysningar

Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Undvik kontakt med ögonen och huden.
Sörj för tillräcklig ventilation.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avloppssystemet.

Andra anvisningar

Beakta råd i avsnitt 8.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

Henkel Norden AB

Postadress

Box 15122

Postnr.

167 15 BROMMA

Land

Sverige

Telefon

+46 (0)10 480 7500

Nödtelefon

(kontorstid):+46 10 480 7500

Nödtelefon

(kontorstid):+46 8-33 12 31