

VERNEBLAD

LOCTITE 603



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr. IDH-nummer: 229410, 234661, 229409
Kjemikaliets bruksområde Anaerob tetting

Førstehjelpstiltak

Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer.
Hudkontakt Skyll med rennende vann og såpe.
 Oppsøk lege.
Øyekontakt Skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk eventuelt lege.
Svelging Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, fremkall ikke brekninger.
 Oppsøk lege.
Generelle symptomer og virkninger NO: Hud, rødhet, betennelse.
 Hud, Utslett, elveblest.
 Åndedrett, Irritasjon, hosting, kort pust, Trykk i brystet.
 Ved øyenkontakt: Etsende, kan forårsake varig skade på øynene (nedsatt syn).
Annen informasjon Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Produkttiltak for å hindre eksponering Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for effektiv ventilasjon.
Nødvendige egenskaper Bruk vernebriller med sideskjerm eller ansiktsskjerm dersom det er risiko for sprut.
 Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.
Egnede materialer Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjiktykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.
Anbefalt utstyrstype Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
 Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med dårlig ventilasjon
 Filtertype: A (EN 14387)
Anbefalt åndedrettsvern Filtertype: A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Karbondioksid, skum, pulver.
Uegnede slökkingsmidler Ikke kjent.
Annen informasjon Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med huden og øynene.
 Benytt verneutstyr.
 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.
Andre anvisninger Se kapittel 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn Henkel Norway AS

Postadresse	Karenlyst Allé 8b
Postnr.	0278 OSLO
Land	Norway
Telefon	+47-2337-1520