

TURVAOHJE

LOCTITE 641



Huomiosana:

Varoitus

Vaaralausekkeet:

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Yleistä

Tuotekoodi IDH-numero: 234852, 234870

Aineen/seoksen käyttö Liima

Ensiaputoimenpiteet

Hengitystiet Mene raikkaaseen ilmaan. Mikäli oireet jatkuvat mentävä lääkäriin.

Ihokosketus Huuhtelu juoksevilla vedellä ja saippualla.

Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Silmäkosketus Huuhdeltava juoksevilla vedellä (10 minuutin ajan), mentävä tarvittaessa lääkäriin.

Nieleminen Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä, ei saa oksennuttaa.

Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Yleiset oireet ja vaikutukset SILMÄT: ärsytys, sidekalvontulehdus.

HENGITYS: ärsytys, yskiminen, hengitysvaikeudet, puristava tunne rinnassa.

Pitkäaikainen tai usein toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä.

Muut tiedot Katso kohta: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Suojavarusteet

Vaaditut ominaisuudet Käytettävä suojalaseja.

Silmäsuojaimien on täytettävä EN166 vaatimukset.

Soveltuvat materiaalit Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374). Soveltuvat materiaalit lyhytaikaisessa kontaktissa tai roiskeissa (Suositus: Vähintään suojaindeksi 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitriliikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Soveltuvat materiaalit myös pitempiaikaisessa välittömässä kontaktissa (Suositus: Suojaindeksi 6, vastaten > 480 minuutin läpäisyäikää EN 374) mukaisesti: Nitriliikumista (NBR; >= 0,4 mm kerrosvahvuus). Nämä tiedot pohjautuvat kirjallisuudesta tai valmistajilta saatuihin tietoihin tai ne on johdettu analogisesti vastaavista aineista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineen käyttöikä voi käytännössä monien vaikutteiden johdosta (esim. lämpötila) olla huomattavasti lyhyempi kuin EN 374 standardissa ilmoitettu läpäisy aika. Mikäli käsineissä esiintyy kulumia, ne on vaihdettava.

Suosittelut välinetyypit Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ja ilmanpoistosta. Jos tuotetta käytetään huonosti tuuletetuissa tiloissa, on käytettävä hyväksyttyä naamaria tai hengityslaitetta, jossa on orgaanisiltahöyryiltä suojaava suodatinpatruuna
 Suodatintyyppi: A (EN 14387)

Palontorjuntakeinot

Soveltuvat sammutusvälineet Hiilidioksidi, vaahto, jauhe.

Soveltumattomat sammutusvälineet Ei tunneta mitään.

Palo- ja räjähdysvaarat Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.

Henkilösuojaimet Eristävä hengityksensuojain sekä suojavarustus.

Muut tiedot Palon sattuessa, vaaran alaiset säiliöt on jäähdytettävä suihkuttamalla vettä.

Päästöjen hallintatoimenpiteet

Henkilökohtaiset varotoimet Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.

Ympäristövarotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön.

Muita ohjeita Katso ohje kohdasta 8.

Vastuuyritys

Yrityksen nimi Henkel Finland OY

Postiosoite Äyritie 12 A

Postinumero 01510 VANTAA

Maa FINLAND

Puhelin +358 201 22 311

Hätänumero MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai +358-9-47 11 (24h)