



1. Allmän beskrivning

Smörjmedel och montering pasta för rostfria anslutningar. Förhindrar nötningskorrosion.

2. Egenskaper

- Möjliggör enkel demontering av gängade delar, tätningar och flänsar till och med efter lång tid av för högt tryck och temperatur.
- Skyddar mot inbränning, korrosion och kärvning.
- Stoppar och förhindrar oljud och vibrationer i skivbromsar.
- Innehåller ej klorerade lösningsmedel.
- Helt fritt från bly och kromat.
- Utmärkt vattenbeständighet.
- Fungerar inom ett brett temperaturområde.

3. Användningsområden

- Flänskopplingar under förhållanden med hög temperatur.
- Stift- eller splinekopplingar.
- Gängade kopplingar.

4. Anvisningar

- Applicera på ren, torr yta.
- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Blanda inte med andra produkter.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Får bara användas med god ventilation.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

	Aerosol	Bulk
Utseende	Pasta.	Pasta.
Färg	Off-white.	Vit / Vitt / Vita.





Lukt	Lösningsmedel.	Förnimbar lukt.
Flampunkt	< 0 °C (sluten degel)	>200 °C
Densitet	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Arbetstemperatur aktiv produkt:	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Förpackning

Aerosol 12x500 ML

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com
Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-CERAMIC_PASTE-20130827

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

