

1. ALLMÄN BESKRIVNING

EP-fett för smörjning av utrustning som lämnas till extrem tunga drift omständigheter (höga laster, temperaturer, damm, ...). Ger långvarig smörjning på all utrustning inom livsmedelsindustrin där tillfällig kontakt med livsmedel kan förekomma. Skyddar mot korrosion i fuktiga miljöer.

2. EGENSKAPER

- Svarar mot de strängaste kraven i branschen.
- Förlänger utrustningens livslängd och förhindrar kontamineringsproblem som regleras av HACCP.
- Utmärkt mekanisk stabilitet.
- Utmärkt skydd mot höga belastningar.
- Exceptionellt hög motståndskraft mot vatten.
- Mycket bra antioxidations- och antikorrosionsegenskaper.
- NSF registrering: H1 (registreringsnummer: 139907)

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Framtagen för att täcka en mängd områden inom livsmedelsberedning, bland annat:
 - o fuktiga och vattenmättade omgivningar,
 - o tungt belastade områden,
 - o där det finns damm och andra föroreningar.
- Speciellt rekommenderat för smörjning av granulatpressar i foder och socker industrin.

4. ANVISNINGAR


CRC EP Food Grease kan appliceras för hand eller med en vanlig fettspruta.

Blanda aldrig med andra smörjmedel.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC EP FOOD GREASE
Syntetisk
Ref. 32457

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns för alla produkter från CRC.

Baserat på vår nuvarande kunskap och information från våra leverantörer, indikerar utvärderingen av denna produkt att den är fri från nötoljor och deras derivat.

5. TYPISKA PRODUKTDATA

Utseende	: Vit
Förtjockningsmedel	: Alumimium komplex
Basolja	: Syntetisk
Basolja viskositet	: 160 mm ² /s @ 40°C
Penetration	: 255-295 mm-1
Standardarbetstemperatur	: -30 till +160 ° C
Kopparkorrosion	: 1a
Antikorrosions SKF Emcor	: 1 - 90
EP-tillsats	: ja
4-kulle test	: 4000 N 0,45 mm
dN värde	: 400000
beteckning (DIN 51502)	: KHC2R-40
NLGI-klass	: H1

6. FÖRPACKNING

Patron: 12 x 400 g

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstått.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för den här produkten, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 32457 08 0514 03

Datum : 09 October 2014



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

