

# Produktblad


Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 502	T06-0115
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

## Produktbeskrivning


I Sundströms batteridrivna fläktar, SR 500 och SR 700, används litiumjonbatterier. Till SR 500 finns det två batterialternativ, ett standard (STD) batteri och ett heavy duty (HD) batteri. I Sundströms batteridrivna fläkt SR 500 EX används nickelmetallhydridbatteri. Batterierna är uppladdningsbara och har en laddningstid på ca 2 timmar. Lämna in förbrukat batteri på återvinningscentral.

## Teknisk specifikation


	SR 501, SR 701	SR 502	SR 501 EX
<b>Celltyp</b>	Litiumjon	Litiumjon	Nickelmetallhydrid
<b>Nominell spänning</b>	14,8 V	14,8 V	13,5 V
<b>Kapacitet</b>	2,2 Ah	3,6 Ah	2,1 Ah
<b>Energiinnehåll</b>	33 Wh	53 Wh	28 Wh
<b>Energiinnehåll/cell</b>	8,25 Wh	6,62 Wh	2,6 Wh
<b>Antal celler per batteri</b>	4	8	11
<b>Vikt</b>	SR 501: 280 g SR 701: 235 g	410 g	605 g
<b>Användningstemperatur</b>	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +40 °C, < 90 % RH
<b>Förvaringstemperatur</b>	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH



SR 701



SR 501/502



SR 501 EX



### Huvudkontor

Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö

### Fabrik

Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

# Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 502	T06-0115
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002

## Transport

Batterierna transporteras antingen tillsammans med fläkten eller som reservdel för sig själva.

### Transport av litiumjonbatterier

	Litiumjonbatterier i utrustning	Litiumjonbatterier
<b>Väg</b>	UN 3481 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2017	UN 3480 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2017
<b>Sjö</b>	UN 3481 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 38-16	UN 3480 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 38-16
<b>Flyg</b>	UN 3481 Förpackingsinstruktion 967, Sektion II, DGR 59	UN 3480 Förpackingsinstruktion 965, Sektion IB, DGR 59

Vi försäkrar och kan bevisa att varje batteri/cell uppfyller kraven och kriterier i FN:s (Förenta Nationernas) testhandbok, Del III, Avsnitt 38.3, Revision 5, Ändring 1.

### Transport av nickelmetallhydridbatterier

	Nickelmetallhydrid i utrustning	Nickelmetallhydridbatterier
<b>Väg</b>	Omfattas inte av ADR	Omfattas inte av ADR
<b>Sjö</b>	UN 3496 Särbestämmelse 963 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)	UN 3496 Särbestämmelse 963 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)
<b>Flyg</b>	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 59	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 59

**Huvudkontor**

Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö**Fabrik**

Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan