

## TOTAL Pulversläckare

### Beskrivning

Totals pulversläckare erbjuder det bredaste sortimentet för A-, B-, och C-bränder.

Detta gör dem till det bästa alternativet där det föreligger risk för varierande art av bränder.

- Effektiv på många olika brandtyper
- Tryckladdad med manometer och kontrollventil
- Maximal säkerhetsmarginal jämfört med andra släckmedel vid användning på elektrisk utrustning
- Lämplig för elektriska bränder upp till 1000 V på 1 m avstånd
- Röd polyesterbaserad utvändigt pulverlack med hög kvalitet utan TGCI
- Hög klassning ger ökade säkerhetsmarginaler.
- Klämventilen ger full kontroll på släckningsarbetet.
- PG2E är speciellt designad för engreppsarbete.
- Specialiserad produktionsteknik för släckmedel – hög flytbarhet, fuktresistent.
- Stålbehållarens högkvalitativa ytbeläggning är pulverlackerad, utan kadmium och trilycid Isocyanurat.
- Manometer för permanent tryckkontroll.
- Testventil placerad bakom manometern säkerställer en läckagefri kontroll och enkelt underhåll.
- Gummivadderat väggfäste skyddar behållarens ytskikt (6-12kg).

### Användningsområden

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ■ Alla fordon | ■ Industri     |
| ■ Hemmet      | ■ Jordbruk     |
| ■ Camping     | ■ Lagerlokaler |
| ■ Maskiner    | ■ Förråd       |



Återförsäljare

## Specifikation



|                       | PG2E                                   | PG2ES                                  | PG6PDY                                 | PG9PDY                                 | PG12PDY                      | PG12 Tandem    |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------|----------------|
| Godkännandenummer     | DNV 1108                               | DNV 1108                               | DNV 1108                               | DNV 1108                               | DNV 1108                     | DNV 1108       |
| Brandklassning        | 13A 89BC                               | 13A 89BC                               | 55A 233BC                              | 55A 233BC                              | 55A 233BC                    | 55A 233BC      |
| Drivgas               | Kväve                                  | Kväve                                  | Kväve                                  | Nitrogen                               | Kväve                        | Kväve          |
| Höjd                  | 355mm                                  | 355mm                                  | 530mm                                  | 505mm                                  | 620mm                        | 670mm          |
| Diameter              | 130mm                                  | 130mm                                  | 150mm                                  | 190mm                                  | 190mm                        | 190mm          |
| Bruttovikt            | 3,6kg                                  | 3,6kg                                  | 10kg                                   | 15kg                                   | 18kg                         | 19kg           |
| Behållarmaterial      | Stål                                   | Stål                                   | Stål                                   | Stål                                   | Stål                         | Stål           |
| Tömningstid           | >11 sec                                | >11 sec                                | >15 sec                                | >15 sec                                | >23 sec                      | >23 sec        |
| Temperatur            | -30°C to +60°C                         | -30°C to +60°C                         | -30°C to +60°C                         | -30°C to +60°C                         | -30°C to +60°C               | -30°C to +60°C |
| Arbetsstryck vid 20°C | 15 bar                                 | 15 bar                                 | 15 bar                                 | 15 bar                                 | 15 bar                       | 15 bar         |
| Kastlängd             | 3-4 meter                              | 3-4 meter                              | 6-7 meter                              | 6-7 meter                              | 6-7 meter                    | 6-7 meter      |
| Väggfäste ingår       | ■                                      | ■                                      | ■                                      | ■                                      | ■                            | ■              |
| Godkännanden          | EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS | EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS | EN3 / CE / DNV / KM / BF / MED / SOLAS | EN3 / CE / DNV / KM / BF / MED / SOLAS | EN3 / CE / DNV / MED / SOLAS | EN3 / CE       |