

Laserliner

CondenseSpot Plus



Infrarödtermometer för att lokalisering av värmebryggor och kondensfukt

Rev.0517



- **Funktioner:**
Yttemperatur,
Daggpunktstemperatur
- **Temperaturmätning** i svårtillgängliga eller farliga mätzoner
- **Lokalisera** köldbryggor och platser som äventyras genom bildandet av kondensvatten i värmebryggsålag med daggpunktsvisning




- **Kondensvatten indikator** som visas i stapeldiagram
- **Färglarmsfunktion:** Värmebryggsvarning med färgskärmsvisning
- **Inställningsbar emissionsgrad** (0,01 - 1,0)
- **Snabbval av 5 standardvärden** för emissionsgrad genom Fast-Preset eller exakt inställning genom numerisk inmatning
- Mätvärdesindikatorn är omkopplingsbar mellan °C och °F.



- **Data-Hold:** Det senaste mätvärdet sparas en kort stund.



Belyst LC-display med färglarmsfunktion



8 punkts lasercirkel för anvisning

TEKNISKA DATA
MÄTOMRÅDE INFRARÖD -40°C...365°C
NOGGRANNHET -40°C ~ 0°C: ± (1 + 0.05/deg)°C 0°C ~ 30°C: ± 1°C ± 1% >30°C: ± 2°C ± 2%
DAGGPUNKTSVISNING -20°C...60°C
OPTIK 12:1 (12 m mätavstånd : 1 m mätfläck)
EMISSIONSGRAD 0,01 - 1,0, inställningsbar
LASER 8-punkts lasercirkel
LASERVÅGLÄNGD 650 nm
LASERKLASS 2, < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING Batterier 2 x 1,5 V typ AA
ARBETSBETINGELSER 0...50°C, 80%rH, icke-kondenserande, Arbetshöjd max 2000m
FÖRVARINGSBETINGELSER -10...60°C, 80%rH, icke-kondenserande
MÅTT (B x H x DJ) 150 x 205 x 60 mm
VIKT 384 g



CondenseSpot Plus
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x DJ)
175 x 295 x 90 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CondenseSpot Plus	082.046A	4 021563 688098	2

