



Inställning av stängningstemperatur sker med en insexnyckel 4 mm.
 Fabriksinställning vid 2 = 40°C

Presetting the closing temperature is done by an 4 mm allen key.
 Factory setting 2 = 40°C

Sulkeutumislämpötila asetellaan 4 mm kuusiokoloavaimella.
 Tehdasasetus 2 = 40°C

Kv	0K	2K	5K	8K	10K	Max
Pos 0	0,03	0,06	0,17	0,30	0,38	0,38
Pos 1	0,03	0,06	0,21	0,32	0,38	0,38
Pos 2	0,03	0,06	0,22	0,35	0,38	0,38
Pos 3	0,03	0,06	0,25	0,38	0,38	0,38
Pos 4	0,03	0,06	0,25	0,38	0,38	0,38

Teknisk data/Technical data/Tekniset tiedot	
Tryckklass/ Pressure class	PN 16
Paineluokka	
Max tryckfall/stängningstryck	0,6 MPa (6 bar)
Max pressure drop/closing pressure	
Max paine-ero/sulkeutumispaine	
Max temperatur/ Max temperature	90°C
Max lämpötila	
Max temperatur kortvarigt	120°C
Max shortterm temp	
Max hetkellinen lämpötila	
Reglerområde	25-50°C
Temperature range	
Säätöalve	
Anslutning/ Connections	Utvändig ISO-G 3/4"
Yhteys	

Kopplingschema/Wiring diagramAsennusesimerkki

