

Utbytesinsats N-serien



Användningsområden

Utbytesinsats NI ersätter insatsen i tvårörs ventiler i N-serien och radiatorkoppel mellan 1978-91 av MMA's fabrikat.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

Ventilen kännetecknas med MMA typ beteckning dimension och kv 0,38, 0,55, 0,72 är märkt på ventilhuset, kopplet har ingen märkning. Termostaten är en MMA NT rökfärgad eller grå. Insatsens gänga M18x1.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

0,04 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 56 51	4080701	NI	Utbytesinsats N serien

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se