

# Utbytesinsats M-serien



## Användningsområden

Utbytesinsats NTM ersätter insatsen i tvårörs ventiler typ MMA Stato, Minor, Minor koppel och Honeywell.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



## Kännetecknen

Minor ventilen kännetecknas med ett M eller en pil på ventilhuset, termostaten är i grå plast och päronformad märkt Minor, TF, Stato eller Honeywell. Insatsens gänga M22x1,0.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

**Tryckklass**

PN10

**Max differenstryck (stängningstryck)**

150 kPa

**Rekommenderat differenstryck**

5-10 kPa

**Max vattentemperatur**

100° C

**Min vattentemperatur**

0°C

**Material**

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

**Vikt**

0,054 g

## Gammalt utförande



## Nytt utförande



## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 56 52	4080901	NTM	Utbytesinsats Stato/Minor Honeywell

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se