


## Geberit Mepla övergång till Geberit Mapress, med slätända



Exempelbild

### Användningsändamål

- För tappvatten kallt och varmt
- För värmesystem
- För kylvatten utan frostskyddsmedel
- För kylvatten med frostskyddsmedel
- För tekniskt vatten
- För tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
- För undertryck
- För inerta gaser (t.ex. kväve)

- För husteknik, industri och fartyg

### Egenskaper

- Opressad ej tät
- O-ring av EPDM
- Pressnippel med transparent skyddskåpa

### Tekniska data

Material | Rödgoods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
601.507.00.5	12 / 10	16 mm	12 mm	5.8 cm	3.3 cm	
601.508.00.5	1877908	12	16 mm	15 mm	5.9 cm	3.4 cm
602.507.00.5	1880607	15 / 12	20 mm	15 mm	6.1 cm	3.4 cm
602.508.00.5	1877909	15	20 mm	18 mm	6.1 cm	3.4 cm
602.509.00.5	1877910	15 / 20	20 mm	22 mm	6.2 cm	3.5 cm
603.508.00.5	1875231	20	26 mm	22 mm	6.7 cm	3.5 cm
604.508.00.5	1877911	25	32 mm	28 mm	6.6 cm	3.7 cm
605.508.00.5	1877912	32	40 mm	35 mm	7.5 cm	4.1 cm
606.508.00.5	1877913	40	50 mm	42 mm	10.1 cm	6.3 cm
607.508.00.5	1877914	50	63 mm	54 mm	13.6 cm	7.0 cm