

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



FÖRHÖJNINGSRING TILL FALUPLAST GOLVBRUNNAR

RSK 712 9672 // NRF 451 6019 FP 65150 15 mm Vit
RSK 712 9673 // NRF 451 6021 FP 65160 25 mm Vit

Förhöjningsringarna är tillverkade i PP med O-ring i NBR samt skruv i syrafast rostfritt stål (A4). Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Golvbrunnen ska placeras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras, men om den av någon anledning inte är i nivå så används förhöjningsringar för att justera brunnen i höjddled.

Faluplast golvbrunnar med förhöjningsringar, är typgodkänt av RISE enligt SS-EN 1253-1.

Faluplast Golvbrunnar:

Falu Flexibrunn	RSK 711 3607 // NRF 451 6207
Ida 75 Sidoutlopp	RSK 711 0779 // NRF 451 6015
Rut 75 Sidoutlopp	RSK 711 0780 // NRF 451 6016
Bodil 75 Bottenutlopp	RSK 710 3770 // NRF 451 6017
Siv 50 Sidoutlopp	RSK 711 0781 // NRF 451 6018

Montering:

För montering gäller den monteringsanvisning som medföljer produkten.

Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på info@faluplast.com

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast