



Produktdata

Produktområde	OptiLine
Kabelanslutningssystem	Kanalisation
Product type	Minikanal
Trunking type	Minikanal

Teknisk data

Kanalmaterial	Plast
Partitionering fack	1 fack
Colour	Vit (RAL 9003)
Trunking dimension	18 x 20 mm
Montering	Förstansade montagehål 100 mm Kraftkabel: Skruvmontage
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-15...60 °C
Längd	2100 mm
Höjd	20 mm
Bredd	18 mm

Miljö

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass	IP40
IK skyddsgrad	IK07

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder