



Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Enhetens korta namn	SBD200LED
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Styrning
Produktbeskrivning	Med centrumplatta

Teknisk data

Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Funktion	Trapp 1-pol
Last	glödlampa 230 V halogenlampa LED lampa lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator
Effektområde	Halogenlampa: 4...400 W Glödlampa: 4...400 W LED lampa: 4...40 W (RL LED läge) LED lampa: 4 W...200 VA (RC LED läge) Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator: 4...400 W Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator: 4 W...400 VA
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Kabelns skallängd	6 mm
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm ² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Colour	Vit (RAL 9003)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ratt
Ytbehandling	Blank
Apparatmontering	Infälld

Montering	Med skruvar
Typ av förpackning	Kartong
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51 mm
Produktens vikt	0,099 kg
Utskjutande mått	22 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 61000-6-3 EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	CE
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration